DATENBLATT

Stella L

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.







PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz: komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra breiter Leiter.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional

Eigenschaft	Wert
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41511	41512	41513	41514	41515	41516
Arbeitshöhe	2.8 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Breite Quertraverse	–	–	0.8 m	0.89 m	0.99 m	0.99 m
Gewicht	3.7 kg	4.7 kg	7.2 kg	8.1 kg	9.3 kg	10.5 kg
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Leiterlänge	1.93 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Sprossenanzahl	6	8	10	12	14	16
Transportabmessungen	1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm	3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm

	41510	41517	41518
Arbeitshöhe	6.05 m	6.6 m	7.7 m
Breite Quertraverse	1.09 m	1.09 m	1.2 m
Gewicht	11.9 kg	13.2 kg	16 kg
Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm
Leiterlänge	5.29 m	5.86 m	6.98 m
Sprossenanzahl	18	20	24

	41510	41517	41518
Transportabmessungen	5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 24



Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern
Artikel-Nr. 40222 · 40223 · 40224 · +1



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058 · 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242 · 40243 · 40244



Handlauf
Artikel-Nr. 41960 · 41990



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Kopffahrwerk
Artikel-Nr. 8110



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Mastfahrwerk
Artikel-Nr. 8505



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41348 · 41400



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821700 · 821701 · 821702 · +1



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821704 · 821705 · 821706




Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800592



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475 · 824282



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824486 · 824302 · +2



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321 · 824322



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 823475 · 823981

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 13.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.