



Stella L

Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
 komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank extra
 breiter Leiter.

Produktbeschreibung

- Die flexible Lösung für vielfältigen Einsatz:
 komfortabler Aufstieg und sicherer Stand dank
 extra breiter Leiter.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Auch als Regalleiter erhältlich.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 490 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für
 rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste
 ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	certification-mark-pf TÜV Süd



270 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. 41511	Artikel-Nr. 41512	Artikel-Nr. 41513
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3.35 m	Arbeitshöhe 3.9 m
Gewicht 3.7 kg	Gewicht 4.7 kg	Breite Quertraverse 0.8 m
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 58 mm	Gewicht 7.2 kg
Leiterlänge 1.93 m	Leiterlänge 2.49 m	Holmhöhe 58 mm
Sprossenanzahl 6	Sprossenanzahl 8	Leiterlänge 3.05 m
Transportabmessungen 1.930 mm × ca. 500 mm × 60 mm	Transportabmessungen 2.480 mm × ca. 500 mm × 60 mm	Sprossenanzahl 10
		Transportabmessungen 3.040 mm × ca. 500 mm × 60 mm
Artikel-Nr. 41514	Artikel-Nr. 41515	Artikel-Nr. 41516
Arbeitshöhe 4.4 m	Arbeitshöhe 4.95 m	Arbeitshöhe 5.5 m



Breite Quertraverse 0.89 m	Breite Quertraverse 0.99 m	Breite Quertraverse 0.99 m
Gewicht 8.1 kg	Gewicht 9.3 kg	Gewicht 10.5 kg
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 68 mm
Leiterlänge 3.61 m	Leiterlänge 4.17 m	Leiterlänge 4.73 m
Sprossenanzahl 12	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 16
Transportabmessungen 3.600 mm × ca. 500 mm × 60 mm	Transportabmessungen 4.160 mm × ca. 500 mm × 65 mm	Transportabmessungen 4.720 mm × ca. 500 mm × 70 mm
Artikel-Nr. 41510	Artikel-Nr. 41517	Artikel-Nr. 41518
Arbeitshöhe 6.05 m	Arbeitshöhe 6.6 m	Arbeitshöhe 7.7 m
Breite Quertraverse 1.09 m	Breite Quertraverse 1.09 m	Breite Quertraverse 1.2 m
Gewicht 11.9 kg	Gewicht 13.2 kg	Gewicht 16 kg
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 85 mm
Leiterlänge 5.29 m	Leiterlänge 5.86 m	Leiterlänge 6.98 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



18	20	24
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
5.300 mm × ca. 500 mm × 75 mm	5.850 mm × ca. 500 mm × 75 mm	6.980 mm × ca. 500 mm × 85 mm