DATENBLATT

Alto L

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.





PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional

Eigenschaft	Wert
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41547	41548	41550	41552	41554	41556
Arbeitshöhe	3.05 m	3.35 m	3.9 m	4.4 m	4.95 m	5.5 m
Breite Quertraverse	–	–	0.79 m	0.79 m	0.79 m	0.89 m
Gewicht	4 kg	4.4 kg	6.1 kg	7 kg	8 kg	9.2 kg
Holmhöhe	58 mm	58 mm	58 mm	58 mm	68 mm	68 mm
Leiterlänge	2.21 m	2.49 m	3.05 m	3.61 m	4.17 m	4.73 m
Sprossenanzahl	7	8	10	12	14	16
Transportabmessungen	2.210 mm × 350 mm × 60 mm	2.490 mm × 350 mm × 60 mm	3.050 mm × 350 mm × 60 mm	3.610 mm × 350 mm × 60 mm	4.170 mm × 350 mm × 65 mm	4.730 mm × 350 mm × 70 mm

	41558	41560	41562	41564
Arbeitshöhe	6.05 m	6.6 m	7.15 m	7.7 m
Breite Quertraverse	0.89 m	0.99 m	0.99 m	1.1 m
Gewicht	10.5 kg	11.5 kg	13.2 kg	14.4 kg
Holmhöhe	73 mm	73 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge	5.29 m	5.85 m	6.41 m	6.98 m
Sprossenanzahl	18	20	22	24

	41558	41560	41562	41564
Transportabmessungen	5.290 mm × 350 mm × 80 mm	5.850 mm × 350 mm × 80 mm	6.410 mm × 350 mm × 80 mm	6.970 mm × 350 mm × 90 mm

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 24



Ausstiegsholm, einschiebbar, für einteilige Leitern
Artikel-Nr. 40222 · 40223 · 40224 · +1



Dachrinnen-Fixierung
Artikel-Nr. 40999



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Einhängehaken
Artikel-Nr. 40058 · 40059



Einhängeplattform
Artikel-Nr. 40450



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Haken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 40242 · 40243 · 40244



Handlauf
Artikel-Nr. 41960 · 41990



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922



Holmverlängerung für Quertraversen
Artikel-Nr. 41989



Kopffahrwerk
Artikel-Nr. 8110



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Mastfahrwerk
Artikel-Nr. 8505



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41348 · 41400



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821700 · 821701 · 821702 · +1



Spezialhaken für Sprossen-, Stufen- und Breitsprossenleitern
Artikel-Nr. 821704 · 821705 · 821706



Wandabstandshalter mit Werkzeugablage
Artikel-Nr. 40100



Wandabstützung / Fußverbreiterung
Artikel-Nr. 40250



Werkzeug-Einhängebox
Artikel-Nr. 40920



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800592



Außenschuh
Artikel-Nr. 824243



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475 · 824282



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824486 · 824302 · +2



Innenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824321 · 824322



Neigungswinkelanzeiger
Artikel-Nr. 824369



Quertraverse
Artikel-Nr. 800547 · 800548

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 27.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.