



Alto L

Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Alternative – sowohl im Hinblick auf die Abmessungen und das Gewicht als auch auf das Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Sehr leicht und zugleich äußerst stabil.
- Sprossentiefe 30 mm.
- Äußere Breite: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 270 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	



Produktvarianten

Artikel-Nr. 41547	Artikel-Nr. 41548	Artikel-Nr. 41550
Arbeitshöhe 3.05 m	Arbeitshöhe 3.35 m	Arbeitshöhe 3.9 m
Gewicht 4 kg	Gewicht 4.4 kg	Breite Quertraverse 0.79 m
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 58 mm	Gewicht 6.1 kg
Leiterlänge 2.21 m	Leiterlänge 2.49 m	Holmhöhe 58 mm
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 8	Leiterlänge 3.05 m
Transportabmessungen 2.210 mm × 350 mm × 60 mm	Transportabmessungen 2.490 mm × 350 mm × 60 mm	Sprossenanzahl 10
		Transportabmessungen 3.050 mm × 350 mm × 60 mm
Artikel-Nr. 41552	Artikel-Nr. 41554	Artikel-Nr. 41556
Arbeitshöhe 4.4 m	Arbeitshöhe 4.95 m	Arbeitshöhe 5.5 m
Breite Quertraverse 0.79 m	Breite Quertraverse 0.79 m	Breite Quertraverse 0.89 m
Gewicht 7 kg	Gewicht 8 kg	Gewicht 9.2 kg



Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe 68 mm	Holmhöhe 68 mm
Leiterlänge 3.61 m	Leiterlänge 4.17 m	Leiterlänge 4.73 m
Sprossenanzahl 12	Sprossenanzahl 14	Sprossenanzahl 16
Transportabmessungen 3.610 mm × 350 mm × 60 mm	Transportabmessungen 4.170 mm × 350 mm × 65 mm	Transportabmessungen 4.730 mm × 350 mm × 70 mm
Artikel-Nr. 41558	Artikel-Nr. 41560	Artikel-Nr. 41562
Arbeitshöhe 6.05 m	Arbeitshöhe 6.6 m	Arbeitshöhe 7.15 m
Breite Quertraverse 0.89 m	Breite Quertraverse 0.99 m	Breite Quertraverse 0.99 m
Gewicht 10.5 kg	Gewicht 11.5 kg	Gewicht 13.2 kg
Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 73 mm	Holmhöhe 85 mm
Leiterlänge 5.29 m	Leiterlänge 5.85 m	Leiterlänge 6.41 m
Sprossenanzahl 18	Sprossenanzahl 20	Sprossenanzahl 22
Transportabmessungen 5.290 mm × 350 mm × 80 mm	Transportabmessungen 5.850 mm × 350 mm × 80 mm	Transportabmessungen 6.410 mm × 350 mm × 80 mm



Artikel-Nr.

41564

Arbeitshöhe

7.7 m

Breite Quertraverse

1.1 m

Gewicht

14.4 kg

Holmhöhe

85 mm

Leiterlänge

6.98 m

Sprossenanzahl

24

Transportabmessungen

6.970 mm × 350 mm × 90 mm