



Saferstep LH

Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Die flexible Leiter sorgt für sicheren Aufstieg an Regalen und kann auf die gewünschte Höhe angepasst werden.
- Die Regaleinhängeleitern haben zwei Einhängenhaken für die Führungsschiene bis $\varnothing 36$ mm sowie zusätzliche Haken zum senkrechten Abstellen am Regal.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |
| Garantie | 10 Jahre |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | gebördelt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm |



Sprossen-/Stufenart

Safer Step

Stufentiefe

80 mm

Produktvarianten

| | 1041356 | 1041358 | 1041360 | 1041362 | 1041364 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Gewicht | 7 kg | 10.2 kg | 11.3 kg | 12.5 kg | 13.8 kg |
| Senkrechte Einhängehöhe | =1,31m--=1,78 m | =1,79m--=2,28 m | =2,29m--=2,82 m | =2,83m--=3,35 m | =3,36m--=3,87 m |
| Stufenanzahl | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Transportabmessungen | 1.940 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 2.500 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.060 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 3.620 mm × 423 mm × ca. 120 mm | 4.180 mm × 423 mm × ca. 120 mm |
| maximale Senkrechte Einhängehöhe | 1.78 m | 2.28 m | 2.82 m | 3.35 m | 3.87 m |
| minimale Senkrechte Einhängehöhe | 1.31 m | 1.79 m | 2.29 m | 2.83 m | 3.36 m |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 15.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.