




# Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

## Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschiene und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



## Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	geschraubt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm



Sprossen-/Stufenart

gepolsterte Stufenvorderkante

Stufentiefe

80 mm

## Produktvarianten

	41412	41413	41414	41415	41416
Arbeitshöhe	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m
Gewicht	4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg	6.6 kg	7.6 kg
Senkrechte Einhängehöhe	=1,84m-=2,08 m	=2,09m-=2,33 m	=2,34m-=2,58 m	=2,59m-=2,83 m	=2,84m-=3,08 m
Stufenanzahl	6	7	8	9	10
Transportabmessungen	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	2.08 m	2.33 m	2.58 m	2.83 m	3.08 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	1.84 m	2.09 m	2.34 m	2.59 m	2.84 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.