Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.



Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiternkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.

Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	**eloxiert**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**EN 131 professional**

Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
geschraubt	**250 mm**	**gepolsterte Stufenvorderkante**	**80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Arbeitshöhe	Gewicht	Senkrechte Einhängehöhe	Stufenanzahl	Transportabmessungen	maximale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
41412	2.75 m	4.5 kg	=1,84m-=2,08 m	6	1.680 mm × 380 mm × 100 mm	2.08 m	1.84 m
41413	3 m	5.2 kg	=2,09m-=2,33 m	7	1.920 mm × 380 mm × 100 mm	2.33 m	2.09 m
41414	3.25 m	5.9 kg	=2,34m-=2,58 m	8	2.160 mm × 380 mm × 100 mm	2.58 m	2.34 m
41415	3.5 m	6.6 kg	=2,59m-=2,83 m				
41416	3.75 m	7.6 kg	=2,84m-=3,08 m				

Stufenanzahl **9**	Stufenanzahl **10**
Transportabmessungen **2.400 mm × 380 mm × 100 mm**	Transportabmessungen **2.640 mm × 380 mm × 100 mm**
maximale Senkrechte Einhängehöhe **2.83 m**	maximale Senkrechte Einhängehöhe **3.08 m**
minimale Senkrechte Einhängehöhe **2.59 m**	minimale Senkrechte Einhängehöhe **2.84 m**