



Comfortstep Trec LH

Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.

Produktbeschreibung

- Fürs Hin und Her am Regal: die Lösung mit Laufschienen und Federbremsrollen kann in der Höhe individuell angepasst werden.
- Sowohl der fahrbare Leiterkopf als auch die Federbremsrollen unten arretieren die Regalleiter bei Belastung.
- Im Ruhezustand kann die Leiter platzsparend an das Regal gestellt werden.



Hinweise und Besonderheiten

Bitte bei Bestellung das senkrechte Maß vom Boden bis Oberkante Rohrschiene angeben!
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	Aluminium	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante	Stufentiefe 80 mm	



Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41412	41413	41414
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.75 m	3 m	3.25 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.5 kg	5.2 kg	5.9 kg
Senkrechte Einhängehöhe =1,84m=2,08 m	Senkrechte Einhängehöhe =2,09m=2,33 m	Senkrechte Einhängehöhe =2,34m=2,58 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
6	7	8
Transportabmessungen 1.680 mm × 380 mm × 100 mm	Transportabmessungen 1.920 mm × 380 mm × 100 mm	Transportabmessungen 2.160 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.08 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.33 m	maximale Senkrechte Einhängehöhe 2.58 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe 1.84 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.09 m	minimale Senkrechte Einhängehöhe 2.34 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	
41415	41416	
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	
3.5 m	3.75 m	
Gewicht	Gewicht	
6.6 kg	7.6 kg	
Senkrechte Einhängehöhe =2,59m=2,83 m	Senkrechte Einhängehöhe =2,84m=3,08 m	



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/comfortstep-trec-lh>



Stufenanzahl	Stufenanzahl
9	10
Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.400 mm × 380 mm × 100 mm	2.640 mm × 380 mm × 100 mm
maximale Senkrechte Einhängehöhe	maximale Senkrechte Einhängehöhe
2.83 m	3.08 m
minimale Senkrechte Einhängehöhe	minimale Senkrechte Einhängehöhe
2.59 m	2.84 m