



## Everest 2E

Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.

### Produktbeschreibung

- Die komfortable Lösung für Arbeiten in großen Höhen mit maximaler Leiterbreite für bequemen Aufstieg und sicheren Stand.
- Ab Länge 8,30 m Oberleiter mit Laufrollen. Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 40245-40247.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Kunststoff-Gleitschutz und Abhebesicherung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Laufrollen	Gummi
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	270 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter	490 mm

## Produktvarianten

	40245	40246	40247	40248	40249	40214
Arbeitshöhe	3.8 m	4.85 m	5.75 m	6.8 m	7.9 m	9 m
Breite Quertraverse	–	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	7.6 kg	9.8 kg	13.5 kg	18 kg	19.5 kg	26.2 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	73 mm	85 mm	98 mm
Leiterlänge, ausgefahren	2.95 m	4.07 m	4.96 m	6.09 m	7.21 m	8.33 m
Leiterlänge, eingefahren	1.83 m	2.39 m	3 m	3.56 m	4.07 m	4.7 m
Sprossenanzahl	2 × 6	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	1.830 mm × 500 mm × 130 mm	2.390 mm × 500 mm × 130 mm	3.000 mm × 500 mm × 140 mm	3.570 mm × 500 mm × 160 mm	4.130 mm × 500 mm × 160 mm	4.690 mm × 500 mm × 180 mm

  

	40215	40216	40217
Arbeitshöhe	9.75 m	10.85 m	12.75 m
Breite Quertraverse	1.2 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	28.8 kg	33 kg	41.5 kg



	40215	40216	40217
Holmhöhe	98 mm	114 mm	114 mm
Leiterlänge, ausgefahren	9.13 m	10.25 m	12.22 m
Leiterlänge, eingefahren	5.2 m	5.74 m	6.9 m
Sprossenanzahl	2 × 18	2 × 20	2 × 24
Transportabmessungen	5.210 mm × 500 mm × 230 mm	5.770 mm × 500 mm × 230 mm	6.900 mm × 500 mm × 230 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 29.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.