



## Everest 2DE

Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.

### Produktbeschreibung

- Sicher, flexibel und für große Höhen mit ausgezeichnetem Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiternteile auch separat als Anlegeleitern einsetzbar bei Bestell-Nr. 44834 und 44820.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Formschlüssige Führungsbeschläge aus Aluminiumstrangpressprofil.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	38 mm
Zertifizierung	TÜV Süd
äußere Breite der Unterleiter	420 mm

## Produktvarianten

	44834	44820	44822	44824	44826	44828
Arbeitshöhe	4.6 m	5.65 m	6.8 m	7.85 m	8.7 m	9.8 m
Breite Quertraverse	0.8 m	0.9 m	1 m	1.1 m	1.2 m	1.2 m
Gewicht	9.3 kg	11.3 kg	15.4 kg	17.8 kg	21.5 kg	23.9 kg
Holmhöhe	58 mm	68 mm	68 mm	85 mm	85 mm	85 mm
Leiterlänge, ausgefahren	3.8 m	4.93 m	6.05 m	7.17 m	8.29 m	9.17 m
Leiterlänge, eingefahren	2.42 m	2.98 m	3.54 m	4.1 m	4.66 m	5.23 m
Sprossenanzahl	2 × 8	2 × 10	2 × 12	2 × 14	2 × 16	2 × 18
Transportabmessungen	2.420 mm × 420 mm × 115 mm	2.980 mm × 430 mm × 120 mm	3.540 mm × 430 mm × 135 mm	4.100 mm × 430 mm × 135 mm	4.660 mm × 430 mm × 145 mm	5.230 mm × 430 mm × 145 mm

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.