Everest EFA 2E

Kunststoffleiter für große Höhen zum Einsatz im elektrischen und chemischen Umfeld.

Produktbeschreibung

- Kunststoffleiter für große Höhen zum Einsatz im elektrischen und chemischen Umfeld.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Beide Leiterteile auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41288-41290.
- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Äußere Breite der Unterleiter: 420 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Garantie	Holmhöhe	Material	Normen
max. 150 kg	10 Jahre	73 mm	GFK	EN 131 professional

Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe	äußere Breite der Unterleiter
270 mm	geriffelt	30 mm	420 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41288	41290	41292
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
4.95 m	5.7 m	6.75 m
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
0.8 m	0.9 m	1 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
14.3 kg	19.5 kg	23.3 kg
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
4.17 m	4.91 m	6.03 m
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
2.44 m	2.95 m	3.51 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
2 × 8	2 × 10	2 × 12
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.500 mm × 430 mm × 125 mm	2.950 mm × 430 mm × 150 mm	3.510 mm × 430 mm × 150 mm