Skyline 2E

Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die einfache und komfortable Höhenregulierung in der Vertikalen ist optimal für den Einsatz als Zugang zu großen Höhen.
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Sichere Arretierung durch automatisch wirkende Einfallhaken.
- Oberleiter mit Laufrollen ausgestattet.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Hohe Standsicherheit durch besonders breite Unterleiter (490 mm).
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Bequem von Sprosse zu Sprosse höhenverstellbar, mit wandschonenden Laufrollen.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Breite Quertraverse **1.2 m**	Garantie **10 Jahre**	Laufrollen **Gummi**
Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **270 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**
Stufentiefe **30 mm**	äußere Breite der Unterleiter **490 mm**			

Produktvarianten

Artikel-Nr. **40206**	Artikel-Nr. **40207**	Artikel-Nr. **40208**
Arbeitshöhe **7.9 m**	Arbeitshöhe **9 m**	Arbeitshöhe **9.75 m**
Gewicht **23 kg**	Gewicht **25.9 kg**	Gewicht **32.2 kg**
Holmhöhe **85mm**	Holmhöhe **98mm**	Holmhöhe **98mm**
Leiterlänge, ausgefahren **7.21 m**	Leiterlänge, ausgefahren **8.33 m**	Leiterlänge, ausgefahren **9.13 m**
Leiterlänge, eingefahren **4.14 m**	Leiterlänge, eingefahren **4.7 m**	Leiterlänge, eingefahren **5.2 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl

2 × 14	2 × 16	2 × 18
Transportabmessungen **ca. 4.150 mm × ca. 520 mm × ca. 160 mm**	Transportabmessungen **ca. 4.670 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm**	Transportabmessungen **ca. 5.200 mm × ca. 520 mm × ca. 200 mm**
Artikel-Nr. **40209**	Artikel-Nr. **40210**	
Arbeitshöhe **10.85 m**	Arbeitshöhe **12.75 m**	
Gewicht **33.8 kg**	Gewicht **42.6 kg**	
Holmhöhe **114mm**	Holmhöhe **114mm**	
Leiterlänge, ausgefahren **10.25 m**	Leiterlänge, ausgefahren **12.22 m**	
Leiterlänge, eingefahren **5.74 m**	Leiterlänge, eingefahren **6.9 m**	
Sprossenanzahl **2 × 20**	Sprossenanzahl **2 × 24**	
Transportabmessungen **ca. 5.740 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm**	Transportabmessungen **ca. 6.910 mm × ca. 520 mm × ca. 220 mm**	