



# Skyline 3E

Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.

## Produktbeschreibung

- Wenn es hoch hinaus geht: Bei optimiertem Transportmaß sind Arbeitshöhen bis 14,70 m mit komfortabler Höhenverstellung in der Vertikalen möglich.
- Laufrollen mit abriebfester, wandschonender Lauffläche.
- Getrennte Höhenverstellung der Mittel- und Oberleiter durch zwei Seilzüge.
- Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm.
- Die Leiter mit der Bestell-Nr. 40448 ist zum bequemen Aufrichten und Abstützen mit 2 Leichtmetallstützen ausgestattet. (Nicht freistehend verwendbar!)
- Sichere Arretierung durch automatische Einfallhaken.
- Optimierte Kunststoffführung.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten



Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Breite Quertraverse <b>1.2 m</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>98 mm</b>
Laufrollen <b>Gummi</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>270 mm</b>
Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	cetification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>		

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40446</b>	Artikel-Nr. <b>40447</b>	Artikel-Nr. <b>40448</b>
Arbeitshöhe <b>11.15 m</b>	Arbeitshöhe <b>13.1 m</b>	Arbeitshöhe <b>14.7 m</b>
Gewicht <b>45 kg</b>	Gewicht <b>53 kg</b>	Gewicht <b>68 kg</b>
Holmhöhe <b>86mm / 98mm</b>	Holmhöhe <b>86mm / 98mm</b>	Holmhöhe <b>98mm / 98mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>10.55 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>12.55 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>14.2 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>4.4 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>5.25 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>5.8 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



**3 × 15**

Transportabmessungen

**4.420 mm × 565 mm × 228 mm**

äußere Breite der Unterleiter

**560 mm**

**3 × 18**

Transportabmessungen

**5.260 mm × 565 mm × 228 mm**

äußere Breite der Unterleiter

**560 mm**

**3 × 20**

Transportabmessungen

**5.820 mm × 718 mm × 242 mm**

äußere Breite der Unterleiter

**590 mm**