Skyline EFA 2E

Spannung in großer Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.

Produktbeschreibung

- Spannung in großer Höhe: die Spezialleiter für Arbeiten unter Spannung oder in chemischem Umfeld mit komfortabler Höhenverstellung.
- Holme und Sprossen aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV.
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Besonders einfache und bequeme Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm durch Kunststoffseil und Rolle.
- Wandlaufrollen mit schonender Oberfläche.
- Holme und Sprossen (30 mm x 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit.
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2.
- Äußere Breite der Unterleiter: 430 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **90 mm**	Laufrollen **Gummi**	Material **GFK**
Normen **EN 131 professional**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **270 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**	Stufentiefe **30 mm**	äußere Breite der Unterleiter **420 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41274**	Artikel-Nr. **41276**
Arbeitshöhe **7.95 m**	Arbeitshöhe **8.5 m**
Breite Quertraverse **1.1 m**	Breite Quertraverse **1.2 m**
Gewicht **35.7 kg**	Gewicht **41.3 kg**
Leiterlänge, ausgefahren **7.17 m**	Leiterlänge, ausgefahren **7.72 m**
Leiterlänge, eingefahren **4.09 m**	Leiterlänge, eingefahren **4.64 m**
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl

2 × 14	2 × 16
Transportabmessungen	Transportabmessungen
4.100 mm × 470 mm × 150 mm	**4.650 mm × 450 mm × 150 mm**