Saferstep S

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.

Produktbeschreibung

- Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 5 Stufen.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.





Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale **Aluminium**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **68 mm**
Holmhöhe **48 mm**	Holmhöhe Steig-/ Stützteil **68mm / 48mm**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**	Plattformbreite **300 mm**
Plattformlänge **250 mm**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht **265 mm**	Sprossen-/Stufenart **Safer Step**	Stufentiefe **80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41373**	Artikel-Nr. **41374**	Artikel-Nr. **41375**
Arbeitshöhe **2.8 m**	Arbeitshöhe **3.1 m**	Arbeitshöhe **3.35 m**
Gewicht **6.5 kg**	Gewicht **7.6 kg**	Gewicht **9 kg**
Grundfläche **0,75 m × 0,49 m**	Grundfläche **0,91 m × 0,52 m**	Grundfläche **1,08 m × 0,55 m**
Leiterlänge **1.59 m**	Leiterlänge **1.87 m**	Leiterlänge **2.15 m**
Plattformhöhe **0.8 m**	Plattformhöhe **1.06 m**	Plattformhöhe **1.33 m**

Stufenanzahl einschl. Plattform **3**	Stufenanzahl einschl. Plattform **4**	Spreizsicherung **Gurtband**
Transportabmessungen **ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × 230 mm**	Transportabmessungen **ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 230 mm**	Stufenanzahl einschl. Plattform **5**
untere, äußere Breite **0.49 m**	untere, äußere Breite **0.52 m**	Transportabmessungen **ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 230 mm**
		untere, äußere Breite **0.55 m**
Artikel-Nr. **41376**	Artikel-Nr. **41377**	Artikel-Nr. **41378**
Arbeitshöhe **3.6 m**	Arbeitshöhe **3.85 m**	Arbeitshöhe **4.15 m**
Gewicht **9.9 kg**	Gewicht **11.1 kg**	Gewicht **12.3 kg**
Grundfläche **1,25 m × 0,58 m**	Grundfläche **1,42 m × 0,61 m**	Grundfläche **1,58 m × 0,64 m**
Leiterlänge **2.43 m**	Leiterlänge **2.71 m**	Leiterlänge **2.99 m**
Plattformhöhe **1.59 m**	Plattformhöhe **1.85 m**	Plattformhöhe **2.12 m**
Spreizsicherung **Gurtband**	Spreizsicherung **Gurtband**	Spreizsicherung **Gurtband**
Stufenanzahl einschl. Plattform **6**	Stufenanzahl einschl. Plattform **7**	Stufenanzahl einschl. Plattform **8**

Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	**ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm**	**ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm**
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.58 m	**0.61 m**	**0.64 m**

Artikel-Nr.	**41380**
Arbeitshöhe	**4.65 m**
Gewicht	**15.6 kg**
Grundfläche	**1,91 m × 0,7 m**
Leiterlänge	**3.55 m**
Plattformhöhe	**2.64 m**
Spreizsicherung	**Gurtband**
Stufenanzahl einschl. Plattform	**10**
Transportabmessungen	**ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm**
untere, äußere Breite	**0.7 m**