



Saferstep S

Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.



Produktbeschreibung

- Bequemer und sicherer Aufstieg mit hoher Rutschsicherheit dank Safer Step Technology und robuste, stabile Bauweise.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 5 Stufen.
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.



Hinweise und Besonderheiten



Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	eloxiert	10 Jahre	68 mm
Holmhöhe 48 mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 68mm / 48mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 300 mm
Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm
certification-mark-pf TÜV Süd				

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41373	41374	41375
Arbeitshöhe 2,8 m	Arbeitshöhe 3,1 m	Arbeitshöhe 3,35 m
Gewicht 6,5 kg	Gewicht 7,6 kg	Gewicht 9 kg
Grundfläche 0,75 m × 0,49 m	Grundfläche 0,91 m × 0,52 m	Grundfläche 1,08 m × 0,55 m
Leiterlänge 1,59 m	Leiterlänge 1,87 m	Leiterlänge 2,15 m



Plattformhöhe 0.8 m	Plattformhöhe 1.06 m	Plattformhöhe 1.33 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Sprezsicherung Gurtband
Transportabmessungen ca. 1.600 mm x ca. 500 mm x 230 mm	Transportabmessungen ca. 1.880 mm x ca. 520 mm x ca. 230 mm	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
untere, äußere Breite 0.49 m	untere, äußere Breite 0.52 m	Transportabmessungen ca. 2.160 mm x ca. 550 mm x ca. 230 mm
		untere, äußere Breite 0.55 m
Artikel-Nr. 41376	Artikel-Nr. 41377	Artikel-Nr. 41378
Arbeitshöhe 3.6 m	Arbeitshöhe 3.85 m	Arbeitshöhe 4.15 m
Gewicht 9.9 kg	Gewicht 11.1 kg	Gewicht 12.3 kg
Grundfläche 1,25 m x 0,58 m	Grundfläche 1,42 m x 0,61 m	Grundfläche 1,58 m x 0,64 m
Leiterlänge 2.43 m	Leiterlänge 2.71 m	Leiterlänge 2.99 m
Plattformhöhe 1.59 m	Plattformhöhe 1.85 m	Plattformhöhe 2.12 m
Sprezsicherung Gurtband	Sprezsicherung Gurtband	Sprezsicherung Gurtband



Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufenanzahl einschl. Plattform 7	Stufenanzahl einschl. Plattform 8
Transportabmessungen ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × 230 mm	Transportabmessungen ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × 230 mm	Transportabmessungen ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × 230 mm
untere, äußere Breite 0.58 m	untere, äußere Breite 0.61 m	untere, äußere Breite 0.64 m
Artikel-Nr. 41380		
Arbeitshöhe 4.65 m		
Gewicht 15.6 kg		
Grundfläche 1,91 m × 0,7 m		
Leiterlänge 3.55 m		
Plattformhöhe 2.64 m		
Spreizsicherung Gurtband		
Stufenanzahl einschl. Plattform 10		
Transportabmessungen ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × 230 mm		



untere, äußere Breite

0.7 m