DATENBLATT

Saferstep S

Sicher nach oben, stabil im Stand - mit Safer Step Stufen, breiter Plattform und beeindruckender Arbeitshöhe.

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Sicher nach oben, stabil im Stand - mit Safer Step Stufen, breiter Plattform und beeindruckender Arbeitshöhe.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Der 280 mm hohe Antritt erschließt die größte Arbeitshöhe in ihrer Klasse.
- Ab 5 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	68 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	68mm / 58mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41373	41374	41375	41376	41377	41378
Arbeitshöhe	2.8 m	3.1 m	3.35 m	3.6 m	3.85 m	4.15 m
Gewicht	6.5 kg	7.6 kg	9 kg	9.9 kg	11.1 kg	12.3 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,49 m	0,91 m × 0,52 m	1,08 m × 0,55 m	1,25 m × 0,58 m	1,41 m × 0,61 m	1,58 m × 0,64 m
Leiterlänge	1.59 m	1.87 m	2.15 m	2.43 m	2.71 m	2.99 m
Plattformhöhe	0.79 m	1.06 m	1.33 m	1.59 m	1.85 m	2.12 m
Spreizsicherung	–	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	ca. 1.600 mm × ca. 500 mm × ca. 170 mm	ca. 1.880 mm × ca. 520 mm × ca. 170 mm	ca. 2.160 mm × ca. 550 mm × ca. 170 mm	ca. 2.430 mm × ca. 580 mm × ca. 170 mm	ca. 2.710 mm × ca. 610 mm × ca. 170 mm	ca. 2.990 mm × ca. 640 mm × ca. 170 mm
untere, äußere Breite	0.49 m	0.52 m	0.55 m	0.58 m	0.61 m	0.64 m

	41380
Arbeitshöhe	4.65 m
Gewicht	15.6 kg
Grundfläche	1,91 m × 0,7 m
Leiterlänge	3.55 m
Plattformhöhe	2.64 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	10
Transportabmessungen	ca. 3.550 mm × ca. 700 mm × ca. 170 mm
untere, äußere Breite	0.7 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 11



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922




Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41349 · 41401



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 7



Ablageschale
Artikel-Nr. 829798 · 800581



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 824438



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824476



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824302 · 824352



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827885 · 827675 · 829737



Stufeneinsatz Saferstep
Artikel-Nr. 800530

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 26.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.