



Comfortstep S

Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort
 durch gepolsterte Stufen.

Produktbeschreibung

- Schonung fürs Schienbein: hoher Arbeitskomfort durch gepolsterte Stufen.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm × 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 4 Stufen.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften




Ablageschale Aluminium	Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 42 mm
Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 300 mm	Plattformlänge 250 mm	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung geschraubt
Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart gepolsterte Stufenvorderkante	Stufentiefe 80 mm	certification-mark-pf TÜV Süd	

Produktvarianten


Artikel-Nr. 41421	Artikel-Nr. 41422	Artikel-Nr. 41423
Arbeitshöhe 2.75 m	Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m
Gewicht 6.4 kg	Gewicht 7.4 kg	Gewicht 8.4 kg
Grundfläche 0,75 m × 0,5 m	Grundfläche 0,92 m × 0,53 m	Grundfläche 1,09 m × 0,56 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 42mm / 42mm
Leiterlänge 1.52 m	Leiterlänge 1.79 m	Leiterlänge 2.06 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe



0.75 m	1 m	1.25 m
Stufenanzahl einschl. Plattform 3	Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband
Transportabmessungen 1.520 mm × 500 mm × 150 mm	Stufenanzahl einschl. Plattform 4	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
senkrechte Leiterhöhe 1.38 m	Transportabmessungen 1.790 mm × 530 mm × 150 mm	Transportabmessungen 2.060 mm × 560 mm × 150 mm
untere, äußere Breite 0.5 m	senkrechte Leiterhöhe 1.63 m	senkrechte Leiterhöhe 1.88 m
	untere, äußere Breite 0.53 m	untere, äußere Breite 0.56 m
Artikel-Nr. 41424	Artikel-Nr. 41425	Artikel-Nr. 41426
Arbeitshöhe 3.5 m	Arbeitshöhe 3.75 m	Arbeitshöhe 4 m
Gewicht 9.7 kg	Gewicht 10.7 kg	Gewicht 11.9 kg
Grundfläche 1,27 m × 0,59 m	Grundfläche 1,44 m × 0,61 m	Grundfläche 1,61 m × 0,64 m
Holmhöhe 48 mm	Holmhöhe 48 mm	Holmhöhe 48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 42mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 42mm	Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 42mm
Leiterlänge 2.33 m	Leiterlänge 2.6 m	Leiterlänge 2.87 m



Plattformhöhe 1.5 m	Plattformhöhe 1.75 m	Plattformhöhe 2 m
Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband	Spreizsicherung Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufenanzahl einschl. Plattform 7	Stufenanzahl einschl. Plattform 8
Transportabmessungen 2.330 mm × 590 mm × 150 mm	Transportabmessungen 2.600 mm × 615 mm × 150 mm	Transportabmessungen 2.870 mm × 640 mm × 150 mm
senkrechte Leiterhöhe 2.13 m	senkrechte Leiterhöhe 2.38 m	senkrechte Leiterhöhe 2.63 m
untere, äußere Breite 0.59 m	untere, äußere Breite 0.61 m	untere, äußere Breite 0.64 m
Artikel-Nr. 41427		
Arbeitshöhe 4.5 m		
Gewicht 14.4 kg		
Grundfläche 1,95 m × 0,7 m		
Holmhöhe 48 mm		
Holmhöhe Steig-/Stützteil 48mm / 42mm		
Leiterlänge		



3.4 m

Plattformhöhe

2.5 m

Spreizsicherung

Gurtband

Stufenanzahl einschl. Plattform

10

Transportabmessungen

3.410 mm × 700 mm × 150 mm

senkrechte Leiterhöhe

3.13 m

untere, äußere Breite

0.7 m