



## XLstep S

Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.

### Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und einfaches Handling sowie günstigstes Preis-Leistungs-Verhältnis bei wertiger Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Große Plattform für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Standplattform aus Alu-Strangpressprofil (300 mm x 250 mm) für sicheren und bequemen Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale für Material und Werkzeug.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 4 Stufen.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
<b>Aluminium</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>42 mm</b>
Material	Normen	Plattformbreite	Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet
<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>	<b>300 mm</b>	<b>250 mm</b>	

  

Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	
--	---	-----------------------------	---	--

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41223</b>	<b>41224</b>	<b>41225</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>2.75 m</b>	<b>3 m</b>	<b>3.25 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>6 kg</b>	<b>6.9 kg</b>	<b>7.7 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>0,74 m × 0,49 m</b>	<b>0,91 m × 0,52 m</b>	<b>1,08 m × 0,55 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>42 mm</b>	<b>42 mm</b>	<b>42 mm</b>
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>42mm / 42mm</b>	<b>42mm / 42mm</b>	<b>42mm / 42mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
<b>1.56 m</b>	<b>1.83 m</b>	<b>2.1 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe



<b>0.74 m</b>	<b>0.99 m</b>	<b>1.24 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung	Spreizsicherung
<b>3</b>	<b>Gurtband</b>	<b>Gurtband</b>
Transportabmessungen	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x ca. 155 mm</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
senkrechte Leiterhöhe	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.42 m</b>	<b>ca. 1.830 mm x ca. 520 mm x ca. 155 mm</b>	<b>ca. 2.100 mm x ca. 550 mm x ca. 155 mm</b>
untere, äußere Breite	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>0.49 m</b>	<b>1.67 m</b>	<b>1.92 m</b>
	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
	<b>0.52 m</b>	<b>0.55 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>41226</b>	<b>41227</b>	<b>41228</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>3.5 m</b>	<b>3.75 m</b>	<b>4 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>9.1 kg</b>	<b>10.2 kg</b>	<b>11.7 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
<b>1,25 m x 0,57 m</b>	<b>1,42 m x 0,61 m</b>	<b>1,59 m x 0,63 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>
Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil	Holmhöhe Steig-/Stützteil
<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>	<b>48mm / 42mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge



<b>2.37 m</b>	<b>2.64 m</b>	<b>2.91 m</b>
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
<b>1.49 m</b>	<b>1.74 m</b>	<b>1.99 m</b>
Spreizsicherung	Spreizsicherung	Spreizsicherung
<b>Gurtband</b>	<b>Gurtband</b>	<b>Gurtband</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>ca. 2.370 mm × ca. 570 mm × ca. 155 mm</b>	<b>ca. 2.640 mm × ca. 610 mm × ca. 155 mm</b>	<b>ca. 2.910 mm × ca. 630 mm × ca. 155 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>2.17 m</b>	<b>2.42 m</b>	<b>2.67 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.57 m</b>	<b>0.61 m</b>	<b>0.63 m</b>

Artikel-Nr.
<b>41230</b>
Arbeitshöhe
<b>4.5 m</b>
Gewicht
<b>14.1 kg</b>
Grundfläche
<b>1,93 m × 0,69 m</b>
Holmhöhe
<b>48 mm</b>
Holmhöhe Steig-/Stützteil



**48mm / 42mm**

Leiterlänge

**3.45 m**

Plattformhöhe

**2.49 m**

Spreizsicherung

**Gurtband**

Stufenanzahl einschl. Plattform

**10**

Transportabmessungen

**ca. 3.450 mm × ca. 690 mm × ca.  
155 mm**

senkrechte Leiterhöhe

**3.17 m**

untere, äußere Breite

**0.69 m**