



XLstep S

Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.

Produktbeschreibung

- Für häufige Ortswechsel entwickelt: leicht und robust mit breiter Plattform, Ablageschale und standfesten Leiterschuh.
- Die breiteste Plattform ihrer Klasse für sicheren, entspannten Stand auch bei längeren Arbeiten.
- Rutsichere 2K-Leiterschuh mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- 3-fach genietetete Stufen-Holm-Verbindung.
- Ab 4 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale

Aluminium



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	42 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	300 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Arbeitshöhe	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m	3.75 m	4 m
Gewicht	6 kg	6.9 kg	7.7 kg	9.1 kg	10.2 kg	11.7 kg
Grundfläche	0,75 m × 0,5 m	0,92 m × 0,53 m	1,08 m × 0,56 m	1,26 m × 0,59 m	1,43 m × 0,62 m	1,6 m × 0,65 m
Holmhöhe	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	42mm / 42mm	42mm / 42mm	42mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm	48mm / 42mm
Leiterlänge	1.56 m	1.83 m	2.1 m	2.37 m	2.64 m	2.91 m
Plattformhöhe	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m



	41223	41224	41225	41226	41227	41228
Spreizsicherung	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	ca. 1.560 mm × ca. 500 mm × ca. 155 mm	ca. 1.830 mm × ca. 530 mm × ca. 155 mm	ca. 2.100 mm × ca. 560 mm × ca. 155 mm	ca. 2.370 mm × ca. 590 mm × ca. 155 mm	ca. 2.640 mm × ca. 620 mm × ca. 155 mm	ca. 2.910 mm × ca. 650 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.42 m	1.67 m	1.92 m	2.17 m	2.42 m	2.67 m
untere, äußere Breite	0.5 m	0.53 m	0.56 m	0.59 m	0.62 m	0.65 m

	41230
Arbeitshöhe	4.5 m
Gewicht	14.1 kg
Grundfläche	1,94 m × 0,7 m
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 42mm
Leiterlänge	3.45 m
Plattformhöhe	2.49 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	10
Transportabmessungen	ca. 3.450 mm × ca. 700 mm × ca. 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	3.17 m
untere, äußere Breite	0.7 m

ZARGES GmbH
 Zargesstraße 7
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
 Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
 Stand 24.6.2026
 Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.