



Meistertritt S

Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“.

Produktbeschreibung

- Sicherer Stand auf sehr großer Standplattform, rutschsicherer Auf- und Abstieg dank Safer Step Technology. Sogenannte „Leichte Plattformleiter“.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology für ermüdfreies Stehen.
- Besonders großflächige Arbeitsplattform mit Alu-Riffelblech-Belag (ca. 380 x 390 mm).
- Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge.
- Optimale Stabilität durch zwei hochfeste Gurtbänder aus Polyester als Spreizsicherung, ab 5 Stufen.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften



Ablageschale	Belastung	Beschichtung	Garantie	Holmhöhe
Aluminium	max. 150 kg	natur	10 Jahre	73 mm
Holmhöhe 58 mm	Holmhöhe Steig-/ Stützteil 73mm / 58mm	Material Aluminium	Normen EN 131 professional	Plattformbreite 390 mm
Plattformlänge 380 mm	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart Safer Step	Stufentiefe 80 mm
certification-mark-pf TÜV Süd				

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41632	41633	41634
Arbeitshöhe 2.8 m	Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.3 m
Gewicht 9.5 kg	Gewicht 10.7 kg	Gewicht 12.1 kg
Grundfläche 0,91 m × 0,59 m	Grundfläche 1,08 m × 0,62 m	Grundfläche 1,26 m × 0,65 m
Leiterlänge 1.92 m	Leiterlänge 2.2 m	Leiterlänge 2.48 m
Plattformhöhe 0.77 m	Plattformhöhe 1.03 m	Plattformhöhe 1.29 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Spreizsicherung



3	4	Gurtband
Transportabmessungen 1.920 mm × 590 mm × 155 mm	Transportabmessungen 2.200 mm × 620 mm × 155 mm	Stufenanzahl einschl. Plattform 5
senkrechte Leiterhöhe 1.77 m	senkrechte Leiterhöhe 2.03 m	Transportabmessungen 2.480 mm × 650 mm × 155 mm
untere, äußere Breite 0.59 m	untere, äußere Breite 0.62 m	senkrechte Leiterhöhe 2.29 m
		untere, äußere Breite 0.65 m
Artikel-Nr. 40477	Artikel-Nr. 40478	Artikel-Nr. 40479
Arbeitshöhe 3.55 m	Arbeitshöhe 4.1 m	Arbeitshöhe 4.6 m
Gewicht 13.8 kg	Gewicht 16.7 kg	Gewicht 20.3 kg
Grundfläche 1,43 m × 0,68 m	Grundfläche 1,76 m × 0,74 m	Grundfläche 2,11 m × 0,8 m
Leiterlänge 2.75 m	Leiterlänge 3.32 m	Leiterlänge 3.88 m
Plattformhöhe 1.55 m	Plattformhöhe 2.07 m	Plattformhöhe 2.59 m
Sprezsicherung Gurtband	Sprezsicherung Gurtband	Sprezsicherung Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform 6	Stufenanzahl einschl. Plattform 8	Stufenanzahl einschl. Plattform 10



Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
2.55 m	3.07 m	3.59 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.68 m	0.74 m	0.8 m
Artikel-Nr.		
41635		
Arbeitshöhe		
5.1 m		
Gewicht		
23.3 kg		
Grundfläche		
2,46 m × 0,86 m		
Leiterlänge		
4.44 m		
Plattformhöhe		
3.11 m		
Sprezsicherung		
Gurtband		
Stufenanzahl einschl. Plattform		
12		
Transportabmessungen		
4.440 mm × 860 mm × 155 mm		
senkrechte Leiterhöhe		



4.11 m

untere, äußere Breite

0.86 m