DATENBLATT

Meistertritt S

Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.















PRODUKTBESCHREIBUNG

- Premium-Modell mit maximaler Sicherheitsausstattung, extra großer Plattform, Saferstep-Stufen und Handläufen.
- Besonders großflächige Plattform mit Alu-Riffelblech-Belag für mehr Bewegungsfreiheit auf der Leiter.
- Serienmäßig mit zwei Handläufen für sicheren Auf- und Abstieg.
- 80 mm tiefe Stufen mit integrierten Gummistreifen für spürbar mehr Rutschsicherheit in jeder Bewegungsrichtung.
- Geräumige Aluminium-Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Ab 5 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Höhe des Haltebügels 1.000 mm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.

HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Fahrbare Ausführung ab 5 Stufen möglich.
Entspricht der Norm EN 131 professional.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Ablageschale	Aluminium

Eigenschaft	Wert
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	73 mm
Holmhöhe	58 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	73mm / 58mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	390 mm
Plattformlänge	380 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	Safer Step
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

PRODUKTVARIANTEN

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Arbeitshöhe	2.8 m	3 m	3.3 m	3.55 m	4.1 m	4.6 m
Gewicht	9.5 kg	10.7 kg	12.1 kg	13.8 kg	16.7 kg	20.3 kg
Grundfläche	0,91 m × 0,59 m	1,08 m × 0,62 m	1,26 m × 0,65 m	1,43 m × 0,68 m	1,76 m × 0,74 m	2,11 m × 0,8 m

	41632	41633	41634	40477	40478	40479
Leiterlänge	1.92 m	2.2 m	2.48 m	2.75 m	3.32 m	3.88 m
Plattformhöhe	0.77 m	1.03 m	1.29 m	1.55 m	2.07 m	2.59 m
Spreizsicherung	–	–	Gurtband	Gurtband	Gurtband	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	8	10
Transportabmessungen	1.920 mm × 590 mm × 155 mm	2.200 mm × 620 mm × 155 mm	2.480 mm × 650 mm × 155 mm	2.750 mm × 680 mm × 155 mm	3.320 mm × 740 mm × 155 mm	ca. 3.880 mm × 800 mm × 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.77 m	2.03 m	2.29 m	2.55 m	3.07 m	3.59 m
untere, äußere Breite	0.59 m	0.62 m	0.65 m	0.68 m	0.74 m	0.8 m

	41635
Arbeitshöhe	5.1 m
Gewicht	23.3 kg
Grundfläche	2,46 m × 0,86 m
Leiterlänge	4.44 m
Plattformhöhe	3.11 m
Spreizsicherung	Gurtband
Stufenanzahl einschl. Plattform	12
Transportabmessungen	4.440 mm × 860 mm × 155 mm
senkrechte Leiterhöhe	4.11 m
untere, äußere Breite	0.86 m

ZUBEHÖR UND ERSATZTEILE

ZUBEHÖR 14



Diebstahlschutz
Artikel-Nr. 8210



Eimerhaken
Artikel-Nr. 40115



Erdspitzen
Artikel-Nr. 40939



Handlauf
Artikel-Nr. 41960



Handlauf, klappbar
Artikel-Nr. 41999 · 41998



Holmverlängerung
Artikel-Nr. 40922




Kettensicherung
Artikel-Nr. 40252



Leiterhalter, abschließbar
Artikel-Nr. 40998



Quertraverse für nachträglichen Anbau
Artikel-Nr. 41349 · 41401



Schwenkfuß mit Gummiauflage 100 x 55 mm
Artikel-Nr. 40997



Schwenkfuß mit Gummiauflage 125 x 50 mm
Artikel-Nr. 40226



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40300



Werkzeugtasche
Artikel-Nr. 40301



Zurrband
Artikel-Nr. 40960

ERSATZTEILE 9



Ablageschale
Artikel-Nr. 829820



Aufkleber Benutzerhinweise
Artikel-Nr. 800608



Außenschuh
Artikel-Nr. 824424 · 824439 · 824438




Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824475 · 824476



Außenschuh, elektrisch ableitfähig
Artikel-Nr. 824473 · 824474



Innenschuh
Artikel-Nr. 824350 · 824352



Spreizsicherung (Gurtband)
Artikel-Nr. 827613 · 827675 · 827676 · +1



Stufeneinsatz Saferstep
Artikel-Nr. 800530



Versteifung
Artikel-Nr. 820816

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.