



## Seventec S

Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.

### Produktbeschreibung

- Hohe Standsicherheit, bequemer Auf- und Abstieg durch tiefe Stufen und eine glatte Holm-Außenseite für ein angenehmes Griffgefühl.
- Bequemes Stehen auf großer Plattform mit integrierter Scharnierverbindung.
- 85 mm tiefe Stufen für sicheren Stand.
- Große Sicherheitsplattform (380 x 260 mm) mit integrierter Scharnierverbindung.
- Hohe Stabilität durch beidseitige, klappbare Metallverbindung.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Zwei integrierte Eimerhaken.
- 7-Punkt-Stufen-Holm-Verbindung mit Auflagesteg in der Stufenmitte.
- Glatte, grifffreundliche Holm-Außenseite.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Ablageschale <b>Aluminium</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>87 mm</b>
Holmhöhe <b>87 mm</b>	Holmhöhe Steig-/ Stützteil <b>87mm / 87mm</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>380 mm</b>
Plattformlänge <b>260 mm</b>	Spreizsicherung <b>Starre Verbindung</b>	Sprossen-/Stufen- Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/ Stufenabstand senkrecht <b>218 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>
Stufentiefe <b>85 mm</b>				

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>40333</b>	Artikel-Nr. <b>40334</b>	Artikel-Nr. <b>40335</b>
Arbeitshöhe <b>2.7 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.1 m</b>
Gewicht <b>6 kg</b>	Gewicht <b>7 kg</b>	Gewicht <b>8 kg</b>
Grundfläche <b>0,73 m × 0,45 m</b>	Grundfläche <b>0,88 m × 0,47 m</b>	Grundfläche <b>1,04 m × 0,49 m</b>
Leiterlänge <b>1.44 m</b>	Leiterlänge <b>1.67 m</b>	Leiterlänge <b>1.9 m</b>
Plattformhöhe <b>0.7 m</b>	Plattformhöhe <b>0.9 m</b>	Plattformhöhe <b>1.1 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform



3	4	5
Transportabmessungen <b>1.450 mm × 460 mm × 250 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.680 mm × 490 mm × 250 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.910 mm × 510 mm × 250 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.33 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.54 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.76 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.45 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.47 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.49 m</b>
Artikel-Nr. <b>40336</b>	Artikel-Nr. <b>40337</b>	Artikel-Nr. <b>40338</b>
Arbeitshöhe <b>3.35 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.55 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.75 m</b>
Gewicht <b>9 kg</b>	Gewicht <b>10.5 kg</b>	Gewicht <b>13 kg</b>
Grundfläche <b>1,19 m × 0,51 m</b>	Grundfläche <b>1,35 m × 0,54 m</b>	Grundfläche <b>1,51 m × 0,56 m</b>
Leiterlänge <b>2.13 m</b>	Leiterlänge <b>2.35 m</b>	Leiterlänge <b>2.6 m</b>
Plattformhöhe <b>1.35 m</b>	Plattformhöhe <b>1.55 m</b>	Plattformhöhe <b>1.75 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>7</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>8</b>
Transportabmessungen <b>2.140 mm × 530 mm × 250 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.360 mm × 560 mm × 250 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.590 mm × 570 mm × 250 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.97 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.19 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.41 m</b>



untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.52 m</b>	<b>0.54 m</b>	<b>0.56 m</b>
Artikel-Nr.		
<b>40340</b>		
Arbeitshöhe		
<b>4.2 m</b>		
Gewicht		
<b>14 kg</b>		
Grundfläche		
<b>1,82 m × 0,6 m</b>		
Leiterlänge		
<b>3.05 m</b>		
Plattformhöhe		
<b>2.2 m</b>		
Stufenanzahl einschl. Plattform		
<b>10</b>		
Transportabmessungen		
<b>3.050 mm × 630 mm × 250 mm</b>		
senkrechte Leiterhöhe		
<b>2.82 m</b>		
untere, äußere Breite		
<b>0.61 m</b>		