



# Nova S

Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.

## Produktbeschreibung

- Der robuste Klassiker unter den einseitigen Stehleitern - ideal für vielseitige Handwerksarbeiten.
- Großzügige Plattform für komfortablen Stand.
- Werkzeug und Kleinteile immer griffbereit dank praktischer Ablageschale.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Ab 7 Stufen: Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Plattform und Profile aus Alu-Strangpress.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Ablageschale	Kunststoff
Belastung	max. 150 kg



Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe	48 mm
Holmhöhe Steig-/Stützteil	48mm / 48mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Plattformbreite	250 mm
Plattformlänge	250 mm
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Arbeitshöhe	2.6 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m	3.5 m	3.7 m
Gewicht	4.8 kg	5.8 kg	6.9 kg	8 kg	9.1 kg	10.2 kg
Grundfläche	0,69 m × 0,42 m	0,84 m × 0,44 m	0,99 m × 0,46 m	1,14 m × 0,49 m	1,28 m × 0,51 m	1,44 m × 0,54 m
Leiterlänge	1.34 m	1.57 m	1.8 m	2.03 m	2.26 m	2.49 m
Plattformhöhe	0.61 m	0.83 m	1.05 m	1.26 m	1.48 m	1.7 m
Spreizsicherung	–	–	–	–	Gurtband	Gurtband



	42453	42454	42455	42456	42457	42458
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Transportabmessungen	1.350 mm × 420 mm × 120 mm	1.580 mm × 440 mm × 120 mm	1.810 mm × 470 mm × 120 mm	2.060 mm × 490 mm × 120 mm	2.270 mm × 520 mm × 120 mm	2.500 mm × 540 mm × 120 mm
senkrechte Leiterhöhe	1.22 m	1.43 m	1.65 m	1.86 m	2.08 m	2.29 m
untere, äußere Breite	0.42 m	0.44 m	0.46 m	0.49 m	0.51 m	0.54 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 5.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.