



## Scana S

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

### Produktbeschreibung

- Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 6 Stufen.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Ablageschale <b>Kunststoff</b>	Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>eloxiert</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Holmhöhe <b>40 mm</b>
Holmhöhe <b>40 mm</b>	Holmhöhe Steig-/Stützteil <b>40mm / 40mm</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>	Plattformbreite <b>250 mm</b>



Plattformlänge <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>genietet</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>216 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>
certification-mark-pf			TÜV Süd	

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>44153</b>	Artikel-Nr. <b>44154</b>	Artikel-Nr. <b>44155</b>
Arbeitshöhe <b>2.6 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.8 m</b>	Arbeitshöhe <b>3 m</b>
Gewicht <b>3.7 kg</b>	Gewicht <b>4.4 kg</b>	Gewicht <b>5.1 kg</b>
Grundfläche <b>0,67 m × 0,41 m</b>	Grundfläche <b>0,82 m × 0,43 m</b>	Grundfläche <b>0,96 m × 0,46 m</b>
Leiterlänge <b>1.36 m</b>	Leiterlänge <b>1.59 m</b>	Leiterlänge <b>1.82 m</b>
Plattformhöhe <b>0.59 m</b>	Plattformhöhe <b>0.81 m</b>	Plattformhöhe <b>1.03 m</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>3</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>4</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>5</b>
Transportabmessungen <b>1.370 mm × 410 mm × 110 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.600 mm × 440 mm × 110 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.830 mm × 460 mm × 110 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.2 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.42 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.64 m</b>



untere, äußere Breite <b>0.41 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.43 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.46 m</b>
Artikel-Nr. <b>44156</b>	Artikel-Nr. <b>44157</b>	Artikel-Nr. <b>44158</b>
Arbeitshöhe <b>3.25 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.5 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.7 m</b>
Gewicht <b>5.9 kg</b>	Gewicht <b>6.6 kg</b>	Gewicht <b>8 kg</b>
Grundfläche <b>1,1 m × 0,48 m</b>	Grundfläche <b>1,25 m × 0,51 m</b>	Grundfläche <b>1,7 m × 0,53 m</b>
Leiterlänge <b>2.05 m</b>	Leiterlänge <b>2.29 m</b>	Leiterlänge <b>2.52 m</b>
Plattformhöhe <b>1.24 m</b>	Plattformhöhe <b>1.47 m</b>	Plattformhöhe <b>1.7 m</b>
Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Spreizsicherung <b>Gurtband</b>
Stufenanzahl einschl. Plattform <b>6</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>7</b>	Stufenanzahl einschl. Plattform <b>8</b>
Transportabmessungen <b>2.060 mm × 490 mm × 110 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.290 mm × 510 mm × 110 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.520 mm × 530 mm × 110 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.85 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.08 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2.31 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.48 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.51 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>