Scana S

Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.

Produktbeschreibung

- Hoher Arbeitskomfort durch abriebfeste, eloxierte Holme und große Ablageschale.
- Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
- 80 mm tiefe Stufen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester, ab 6 Stufen.
- Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
- Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Ablageschale **Kunststoff**	Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **40 mm**
Holmhöhe **40 mm**	Holmhöhe Steig-/ Stützteil **40mm / 40mm**	Material **Aluminium**	Normen **EN 131 professional**	Plattformbreite **250 mm**

Plattformlänge	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
250 mm	genietet	216 mm	geriffelt	80 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
44153	44154	44155
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.6 m	2.8 m	3 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
3.7 kg	4.4 kg	5.1 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,67 m × 0,41 m	0,82 m × 0,43 m	0,96 m × 0,46 m
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
1.36 m	1.59 m	1.82 m
Plattformhöhe	Plattformhöhe	Plattformhöhe
0.59 m	0.81 m	1.03 m
Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform	Stufenanzahl einschl. Plattform
3	4	5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
1.370 mm × 410 mm × 110 mm	1.600 mm × 440 mm × 110 mm	1.830 mm × 460 mm × 110 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
1.2 m	1.42 m	1.64 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite

0.41 m	0.43 m	0.46 m
Artikel-Nr. **44156**	Artikel-Nr. **44157**	Artikel-Nr. **44158**
Arbeitshöhe **3.25 m**	Arbeitshöhe **3.5 m**	Arbeitshöhe **3.7 m**
Gewicht **5.9 kg**	Gewicht **6.6 kg**	Gewicht **8 kg**
Grundfläche **1,1 m × 0,48 m**	Grundfläche **1,25 m × 0,51 m**	Grundfläche **1,7 m × 0,53 m**
Leiterlänge **2.05 m**	Leiterlänge **2.29 m**	Leiterlänge **2.52 m**
Plattformhöhe **1.24 m**	Plattformhöhe **1.47 m**	Plattformhöhe **1.7 m**
Spreizsicherung **Gurtband**	Spreizsicherung **Gurtband**	Spreizsicherung **Gurtband**
Stufenanzahl einschl. Plattform **6**	Stufenanzahl einschl. Plattform **7**	Stufenanzahl einschl. Plattform **8**
Transportabmessungen **2.060 mm × 490 mm × 110 mm**	Transportabmessungen **2.290 mm × 510 mm × 110 mm**	Transportabmessungen **2.520 mm × 530 mm × 110 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.85 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.08 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.31 m**
untere, äußere Breite **0.48 m**	untere, äußere Breite **0.51 m**	untere, äußere Breite **0.53 m**