Megastep B

Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.



Produktbeschreibung

- Design von beiden Seiten: hohe Belastbarkeit bei flexiblen Einsatzmöglichkeiten und ein exklusives Design mit schwarzer Edel-Optik.
- Belastung max. 250 kg.
- 60 mm tiefe Leichtmetall-Breitsprossen mit rutschfester Riffelung.
- Schwarze, abriebfest eloxierte Holme.
- Robuste Stahlscharniere.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 250 kg**	Beschichtung **eloxiert**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **73 mm**	Material **Aluminium**
Normen	Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-	Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart

EN 131 professional	**Gurtband**	Holm-Verbindung **gebördelt**	Stufenabstand senkrecht **265 mm**	**SL Step**
Stufentiefe **60 mm**				

Produktvarianten

Artikel-Nr. **41189**	Artikel-Nr. **41190**	Artikel-Nr. **41191**
Arbeitshöhe **2.5 m**	Arbeitshöhe **2.75 m**	Arbeitshöhe **3 m**
Gewicht **6.9 kg**	Gewicht **8 kg**	Gewicht **8.9 kg**
Grundfläche **0,93 m × 0,47 m**	Grundfläche **1,1 m × 0,5 m**	Grundfläche **1,28 m × 0,53 m**
Leiterlänge **1.22 m**	Leiterlänge **1.5 m**	Leiterlänge **1.78 m**
Sprossenanzahl **2 × 4**	Sprossenanzahl **2 × 5**	Sprossenanzahl **2 × 6**
Transportabmessungen **1.255 mm × 480 mm × 190 mm**	Transportabmessungen **1.535 mm × 510 mm × 190 mm**	Transportabmessungen **1.815 mm × 540 mm × 190 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.2 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.47 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.73 m**
untere, äußere Breite **0.47 m**	untere, äußere Breite **0.5 m**	untere, äußere Breite **0.53 m**

Artikel-Nr.	**41192**
Arbeitshöhe	**3.55 m**
Gewicht	**11.9 kg**
Grundfläche	**1,62 m × 0,59 m**
Leiterlänge	**2.34 m**
Sprossenanzahl	**2 × 8**
Transportabmessungen	**2.375 mm × 600 mm × 190 mm**
senkrechte Leiterhöhe	**2.27 m**
untere, äußere Breite	**0.59 m**