



## Comfortstep B

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

### Produktbeschreibung

- Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Sprezsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



### Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
<b>max. 150 kg</b>	<b>eloxiert</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>



Spreizsicherung <b>Gurtband</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>geschraubt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>250 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>gepolsterte Stufenvorderkante</b>	Stufentiefe <b>80 mm</b>
certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>				

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41432</b>	Artikel-Nr. <b>41433</b>	Artikel-Nr. <b>41434</b>
Arbeitshöhe <b>2.25 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.5 m</b>	Arbeitshöhe <b>2.75 m</b>
Gewicht <b>4.4 kg</b>	Gewicht <b>5.8 kg</b>	Gewicht <b>7.3 kg</b>
Grundfläche <b>0,74 m × 0,44 m</b>	Grundfläche <b>0,95 m × 0,47 m</b>	Grundfläche <b>1,15 m × 0,5 m</b>
Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>
Leiterlänge <b>0.84 m</b>	Leiterlänge <b>1.11 m</b>	Leiterlänge <b>1.38 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 3</b>	Stufenanzahl <b>2 × 4</b>	Stufenanzahl <b>2 × 5</b>
Transportabmessungen <b>840 mm × 445 mm × 174 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.110 mm × 470 mm × 174 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.380 mm × 500 mm × 174 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>0.75 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.25 m</b>



untere, äußere Breite <b>0.44 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.47 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.5 m</b>
Artikel-Nr. <b>41435</b>	Artikel-Nr. <b>41436</b>	Artikel-Nr. <b>41437</b>
Arbeitshöhe <b>3 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.25 m</b>	Arbeitshöhe <b>3.5 m</b>
Gewicht <b>8.8 kg</b>	Gewicht <b>10.3 kg</b>	Gewicht <b>12.2 kg</b>
Grundfläche <b>1,35 m × 0,53 m</b>	Grundfläche <b>1,55 m × 0,56 m</b>	Grundfläche <b>1,75 m × 0,59 m</b>
Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>42 mm</b>	Holmhöhe <b>48 mm</b>
Leiterlänge <b>1.65 m</b>	Leiterlänge <b>1.92 m</b>	Leiterlänge <b>2.18 m</b>
Stufenanzahl <b>2 × 6</b>	Stufenanzahl <b>2 × 7</b>	Stufenanzahl <b>2 × 8</b>
Transportabmessungen <b>1.650 mm × 530 mm × 174 mm</b>	Transportabmessungen <b>1.920 mm × 560 mm × 174 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.185 mm × 590 mm × 174 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe <b>1.5 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>1.75 m</b>	senkrechte Leiterhöhe <b>2 m</b>
untere, äußere Breite <b>0.53 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.56 m</b>	untere, äußere Breite <b>0.59 m</b>
Artikel-Nr. <b>41438</b>	Artikel-Nr. <b>41430</b>	Artikel-Nr.
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	



<b>4 m</b>	<b>4.25 m</b>
Gewicht	Gewicht
<b>15.8 kg</b>	<b>17.6 kg</b>
Grundfläche	Grundfläche
<b>2,16 m × 0,65 m</b>	<b>2,36 m × 0,68 m</b>
Holmhöhe	Holmhöhe
<b>48 mm</b>	<b>48 mm</b>
Leiterlänge	Leiterlänge
<b>2.72 m</b>	<b>2.99 m</b>
Stufenanzahl	Stufenanzahl
<b>2 × 10</b>	<b>2 × 11</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>2.725 mm × 650 mm × 174 mm</b>	<b>3.000 mm × 680 mm × 174 mm</b>
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
<b>2.5 m</b>	<b>2.75 m</b>
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
<b>0.65 m</b>	<b>0.68 m</b>