Comfortstep B

Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.

Produktbeschreibung

- Schienbeinschonender Auf- und Abstieg sowie ästhetische Optik sorgen für hohen Arbeitskomfort und flexible Einsatzmöglichkeiten.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufen-Vorderkante.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Stufenabschlüsse mit Kunststoffkappen.
- Rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.

Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
max. 150 kg	**eloxiert**	**10 Jahre**	**Aluminium**	**EN 131 professional**

Spreizsicherung	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe
Gurtband	**geschraubt**	**250 mm**	**gepolsterte Stufenvorderkante**	**80 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41432	**41433**	**41434**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.25 m	**2.5 m**	**2.75 m**
Gewicht	Gewicht	Gewicht
4.4 kg	**5.8 kg**	**7.3 kg**
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,74 m × 0,44 m	**0,95 m × 0,47 m**	**1,15 m × 0,5 m**
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	**42 mm**	**42 mm**
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
0.84 m	**1.11 m**	**1.38 m**
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 3	**2 × 4**	**2 × 5**
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
840 mm × 445 mm × 174 mm	**1.110 mm × 470 mm × 174 mm**	**1.380 mm × 500 mm × 174 mm**
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.75 m	**1 m**	**1.25 m**
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite

0.44 m	0.47 m	0.5 m
Artikel-Nr. 41435	Artikel-Nr. 41436	Artikel-Nr. 41437
Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m	Arbeitshöhe 3.5 m
Gewicht 8.8 kg	Gewicht 10.3 kg	Gewicht 12.2 kg
Grundfläche 1,35 m × 0,53 m	Grundfläche 1,55 m × 0,56 m	Grundfläche 1,75 m × 0,59 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 48 mm
Leiterlänge 1.65 m	Leiterlänge 1.92 m	Leiterlänge 2.18 m
Stufenanzahl 2 × 6	Stufenanzahl 2 × 7	Stufenanzahl 2 × 8
Transportabmessungen 1.650 mm × 530 mm × 174 mm	Transportabmessungen 1.920 mm × 560 mm × 174 mm	Transportabmessungen 2.185 mm × 590 mm × 174 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.5 m	senkrechte Leiterhöhe 1.75 m	senkrechte Leiterhöhe 2 m
untere, äußere Breite 0.53 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.59 m
Artikel-Nr. 41438	Artikel-Nr. 41430	
Arbeitshöhe 4 m	Arbeitshöhe 4.25 m	

Gewicht **15.8 kg**	Gewicht **17.6 kg**
Grundfläche **2,16 m × 0,65 m**	Grundfläche **2,36 m × 0,68 m**
Holmhöhe **48 mm**	Holmhöhe **48 mm**
Leiterlänge **2.72 m**	Leiterlänge **2.99 m**
Stufenanzahl **2 × 10**	Stufenanzahl **2 × 11**
Transportabmessungen **2.725 mm × 650 mm × 174 mm**	Transportabmessungen **3.000 mm × 680 mm × 174 mm**
senkrechte Leiterhöhe **2.5 m**	senkrechte Leiterhöhe **2.75 m**
untere, äußere Breite **0.65 m**	untere, äußere Breite **0.68 m**