



Comfortstep B

Gepolsterte Stufenvorderkanten schonen die Schienbeine und machen längere Arbeiten in der Höhe deutlich angenehmer.

Produktbeschreibung

- Gepolsterte Stufenvorderkanten schonen die Schienbeine und machen längere Arbeiten in der Höhe deutlich angenehmer.
- Tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante für bequemes Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen mit gepolsterter Stufenvorderkante schonen die Schienbeine.
- Rutsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Profile aus Alu-Strangpress.
- Geschraubte Stufen-Holm-Verbindung.



Hinweise und Besonderheiten

Maximaler Komfort durch Stufenpolsterung.
 Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | eloxiert |



| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Garantie | 10 Jahre |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 131 professional |
| Spreizsicherung | Gurtband |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschraubt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart | gepolsterte Stufenvorderkante |
| Stufentiefe | 80 mm |
| Zertifizierung | TÜV Süd |

Produktvarianten

| | 41432 | 41433 | 41434 | 41435 | 41436 | 41437 |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe | 2.25 m | 2.5 m | 2.75 m | 3 m | 3.25 m | 3.5 m |
| Gewicht | 4.4 kg | 5.8 kg | 7.3 kg | 8.8 kg | 10.3 kg | 12.2 kg |
| Grundfläche | 0,75 m × 0,45 m | 0,95 m × 0,48 m | 1,15 m × 0,51 m | 1,35 m × 0,54 m | 1,55 m × 0,56 m | 1,76 m × 0,59 m |
| Holmhöhe | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 48 mm |
| Leiterlänge | 0.84 m | 1.11 m | 1.38 m | 1.65 m | 1.92 m | 2.19 m |
| Stufenanzahl | 2 × 3 | 2 × 4 | 2 × 5 | 2 × 6 | 2 × 7 | 2 × 8 |
| Transportabmessungen | 840 mm × ca. 450 mm × 174 mm | 1.110 mm × ca. 480 mm × 174 mm | 1.380 mm × ca. 510 mm × 174 mm | 1.650 mm × ca. 540 mm × 174 mm | 1.920 mm × 560 mm × 174 mm | ca. 2.190 mm × 590 mm × 174 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 0.75 m | 1 m | 1.25 m | 1.5 m | 1.75 m | 2 m |
| untere, äußere Breite | 0.45 m | 0.48 m | 0.51 m | 0.54 m | 0.56 m | 0.59 m |



| | 41438 | 41430 |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|
| Arbeitshöhe | 4 m | 4.25 m |
| Gewicht | 15.8 kg | 17.6 kg |
| Grundfläche | 2,16 m × 0,65 m | 2,36 m × 0,68 m |
| Holmhöhe | 48 mm | 48 mm |
| Leiterlänge | 2.72 m | 2.99 m |
| Stufenanzahl | 2 × 10 | 2 × 11 |
| Transportabmessungen | 2.725 mm × 650 mm × 174 mm | 3.000 mm × 680 mm × 174 mm |
| senkrechte Leiterhöhe | 2.5 m | 2.75 m |
| untere, äußere Breite | 0.65 m | 0.68 m |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.