Nova B

Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.

Produktbeschreibung

- Flexibles Steiggerät für sicheren Aufstieg und Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Stabile Stufenkonstruktion: robust, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Robuste Stahlscharniere.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Holmhöhe **48 mm**	Material **Aluminium**
Normen **EN 131 professional**	Spreizsicherung **Gurtband**	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung **gebördelt**	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht **216 mm**	Sprossen-/Stufenart **geriffelt**
Stufentiefe				

80 mm

Produktvarianten

Artikel-Nr. **42463**	Artikel-Nr. **42464**	Artikel-Nr. **42465**
Arbeitshöhe **2.1 m**	Arbeitshöhe **2.3 m**	Arbeitshöhe **2.55 m**
Gewicht **5.8 kg**	Gewicht **8.1 kg**	Gewicht **10.2 kg**
Grundfläche **0,6 m × 0,44 m**	Grundfläche **0,74 m × 0,47 m**	Grundfläche **0,91 m × 0,49 m**
Leiterlänge **0.68 m**	Leiterlänge **0.91 m**	Leiterlänge **1.15 m**
Stufenanzahl **2 × 3**	Stufenanzahl **2 × 4**	Stufenanzahl **2 × 5**
Transportabmessungen **680 mm × 440 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **920 mm × 470 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **1.150 mm × 490 mm × 140 mm**
senkrechte Leiterhöhe **0.64 m**	senkrechte Leiterhöhe **0.85 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.07 m**
untere, äußere Breite **0.44 m**	untere, äußere Breite **0.47 m**	untere, äußere Breite **0.48 m**

Artikel-Nr. **42466**	Artikel-Nr. **42467**	Artikel-Nr. **42468**
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe

2.75 m	3 m	3.2 m
Gewicht **12.4 kg**	Gewicht **14.6 kg**	Gewicht **16.9 kg**
Grundfläche **1,1 m × 0,52 m**	Grundfläche **1,27 m × 0,54 m**	Grundfläche **1,43 m × 0,56 m**
Leiterlänge **1.37 m**	Leiterlänge **1.61 m**	Leiterlänge **1.84 m**
Stufenanzahl **2 × 6**	Stufenanzahl **2 × 7**	Stufenanzahl **2 × 8**
Transportabmessungen **1.380 mm × 520 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **1.610 mm × 540 mm × 140 mm**	Transportabmessungen **1.840 mm × 620 mm × 170 mm**
senkrechte Leiterhöhe **1.29 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.5 m**	senkrechte Leiterhöhe **1.72 m**
untere, äußere Breite **0.52 m**	untere, äußere Breite **0.54 m**	untere, äußere Breite **0.56 m**

Artikel-Nr. **42470**
Arbeitshöhe **3.65 m**
Gewicht **21.5 kg**
Grundfläche **1,78 m × 0,61 m**
Leiterlänge **2.3 m**

Stufenanzahl	**2 × 10**
Transportabmessungen	**2.300 mm × 610 mm × 140 mm**
senkrechte Leiterhöhe	**2.15 m**
untere, äußere Breite	**0.61 m**