



Nova B

Die beidseitig begehbare Leiter mit robuster Konstruktion für Handwerker mit höheren Ansprüchen.

Produktbeschreibung

- Die beidseitig begehbare Leiter mit robuster Konstruktion für Handwerker mit höheren Ansprüchen.
- Standfestes Steiggerät für entspanntes Arbeiten bis 3,65 Metern Höhe.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingnähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion: gebördelte Stufen-Holm-Verbindung mit Profile aus Alu-Strangpress.
- Robuste Stahlscharniere.
- Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Holmhöhe	48 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	42463	42464	42465	42466	42467	42468
Arbeitshöhe	2.2 m	2.4 m	2.65 m	2.85 m	3.05 m	3.25 m
Gewicht	5.8 kg	8.1 kg	10.2 kg	12.4 kg	14.6 kg	16.9 kg
Grundfläche	0,6 m × 0,44 m	0,74 m × 0,47 m	0,91 m × 0,49 m	1,1 m × 0,52 m	1,27 m × 0,54 m	1,43 m × 0,56 m
Leiterlänge	0.68 m	0.91 m	1.15 m	1.37 m	1.61 m	1.84 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	680 mm × 440 mm × 140 mm	920 mm × 470 mm × 140 mm	1.150 mm × 490 mm × 140 mm	1.380 mm × 520 mm × 140 mm	1.610 mm × 540 mm × 140 mm	1.840 mm × 620 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.64 m	0.85 m	1.07 m	1.29 m	1.5 m	1.72 m
untere, äußere Breite	0.44 m	0.47 m	0.48 m	0.52 m	0.54 m	0.56 m



	42470
Arbeitshöhe	3.7 m
Gewicht	21.5 kg
Grundfläche	1,78 m × 0,61 m
Leiterlänge	2.3 m
Stufenanzahl	2 × 10
Transportabmessungen	2.300 mm × 610 mm × 140 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.15 m
untere, äußere Breite	0.61 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 6.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.