



XLstep B

Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.

Produktbeschreibung

- Geringes Gewicht und ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis ohne Abstriche bei Komfort und Ausstattung.
- Tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- 80 mm tiefe Stufen für ermüdfreies Stehen.
- Holme abriebfest eloxiert.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester.
- Dreifach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung eloxiert	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131 professional
Spreizsicherung Gurtband	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung genietet	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 250 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 80 mm
certification-mark-pf				



TÜV Süd

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41263	41264	41265
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
2.25 m	2.5 m	2.75 m
Gewicht	Gewicht	Gewicht
2.6 kg	3.4 kg	4.5 kg
Grundfläche	Grundfläche	Grundfläche
0,72 m × 0,44 m	0,92 m × 0,47 m	1,12 m × 0,5 m
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
42 mm	42 mm	42 mm
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
0.82 m	1.09 m	1.36 m
Stufenanzahl	Stufenanzahl	Stufenanzahl
2 × 3	2 × 4	2 × 5
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
820 mm × 440 mm × 170 mm	1.090 mm × 470 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe	senkrechte Leiterhöhe
0.74 m	0.99 m	1.24 m
untere, äußere Breite	untere, äußere Breite	untere, äußere Breite
0.44 m	0.47 m	0.5 m
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.



41266	41267	41268
Arbeitshöhe 3 m	Arbeitshöhe 3.25 m	Arbeitshöhe 3.5 m
Gewicht 6.1 kg	Gewicht 8.3 kg	Gewicht 11.3 kg
Grundfläche 1,32 m × 0,53 m	Grundfläche 1,54 m × 0,56 m	Grundfläche 1,74 m × 0,59 m
Holmhöhe 42 mm	Holmhöhe 48 mm	Holmhöhe 48 mm
Leiterlänge 1.63 m	Leiterlänge 1.9 m	Leiterlänge 2.17 m
Stufenanzahl 2 × 6	Stufenanzahl 2 × 7	Stufenanzahl 2 × 8
Transportabmessungen 1.630 mm × 530 mm × 170 mm	Transportabmessungen 1.900 mm × 560 mm × 170 mm	Transportabmessungen 2.170 mm × 590 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe 1.49 m	senkrechte Leiterhöhe 1.74 m	senkrechte Leiterhöhe 1.99 m
untere, äußere Breite 0.53 m	untere, äußere Breite 0.56 m	untere, äußere Breite 0.59 m
Artikel-Nr. 41270		
Arbeitshöhe 4 m		
Gewicht 15.8 kg		



Grundfläche

2,15 m × 0,64 m

Holmhöhe

48 mm

Leiterlänge

2.71 m

Stufenanzahl

2 × 10

Transportabmessungen

2.710 mm × 640 mm × 170 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.49 m

untere, äußere Breite

0.64 m