



XLstep B

Beidseitig begehbar, leicht zu tragen, stark im Einsatz:
 perfekt für häufige Ortswechsel.

Produktbeschreibung

- Beidseitig begehbar, leicht zu tragen, stark im Einsatz: perfekt für häufige Ortswechsel.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf stabilen 80 mm tiefen Stufen.
- Rutsichere 2K-Leiternschuhe mit großer Auflagefläche.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- 3-fach genietete Stufen-Holm-Verbindung.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.
- Robuste Konstruktion für tägliche Einsätze: Profile aus Alu-Strangpress.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband



Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41263	41264	41265	41266	41267	41268
Arbeitshöhe	2.25 m	2.5 m	2.75 m	3 m	3.25 m	3.5 m
Gewicht	3.7 kg	4.7 kg	5.8 kg	6.9 kg	9.5 kg	11.3 kg
Grundfläche	0,74 m × 0,45 m	0,94 m × 0,48 m	1,14 m × 0,51 m	1,34 m × 0,54 m	1,54 m × 0,56 m	1,74 m × 0,59 m
Holmhöhe	42 mm	42 mm	42 mm	42 mm	48 mm	48 mm
Leiterlänge	0.82 m	1.09 m	1.36 m	1.63 m	1.9 m	2.17 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7	2 × 8
Transportabmessungen	820 mm × ca. 450 mm × 170 mm	1.090 mm × ca. 480 mm × 170 mm	1.360 mm × 500 mm × 170 mm	1.630 mm × 530 mm × 170 mm	1.900 mm × 560 mm × 170 mm	2.170 mm × 590 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.74 m	0.99 m	1.24 m	1.49 m	1.74 m	1.99 m
untere, äußere Breite	0.45 m	0.48 m	0.51 m	0.54 m	0.56 m	0.59 m

	41270
Arbeitshöhe	4 m
Gewicht	15.8 kg
Grundfläche	2,15 m × 0,65 m
Holmhöhe	48 mm
Leiterlänge	2.71 m
Stufenanzahl	2 × 10



	41270
Transportabmessungen	2.710 mm × ca. 650 mm × 170 mm
senkrechte Leiterhöhe	2.49 m
untere, äußere Breite	0.65 m

ZARGES GmbH	Tel: +49 (0)881-687-100	www.zarges.com
Zargesstraße 7	Fax: +49 (0)881-687-500	Stand 2.7.2026
82362 Weilheim	zarges@zarges.de	Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.