



Scana B

Leicht, stabil, schnell - das eloxierte Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze.

Produktbeschreibung

- Leicht, stabil, schnell - das eloxierte Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	40 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet



Sprosen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprosen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	44203	44204	44205	44206	44207
Arbeitshöhe	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Gewicht	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Grundfläche	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Leiterlänge	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Transportabmessungen	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m
untere, äußere Breite	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.