



## Scana B

Leicht, stabil, schnell - das eloxierte Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze.

### Produktbeschreibung

- Leicht, stabil, schnell - das eloxierte Einstiegsmodell für gelegentliche Einsätze.
- Saubere Hände durch abriebfest eloxierte Holme.
- Bequemer Auf- und Abstieg auf 80 mm tiefen Stufen.
- Hochfeste Polyester-Gurtbänder mit eingenähter Befestigungslasche – langlebig und verschleißarm.



### Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.



### Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	eloxiert
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	40 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131 professional
Spreizsicherung	Gurtband
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	genietet



Sprosen-/Stufenabstand senkrecht	216 mm
Sprosen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	80 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

## Produktvarianten

	44203	44204	44205	44206	44207
Arbeitshöhe	2.2 m	2.45 m	2.65 m	2.85 m	3.1 m
Gewicht	3 kg	3.8 kg	4.8 kg	5.8 kg	6.8 kg
Grundfläche	0,59 m × 0,43 m	0,76 m × 0,45 m	0,91 m × 0,48 m	1,1 m × 0,5 m	1,28 m × 0,52 m
Leiterlänge	0.71 m	0.94 m	1.17 m	1.4 m	1.66 m
Stufenanzahl	2 × 3	2 × 4	2 × 5	2 × 6	2 × 7
Transportabmessungen	710 mm × 430 mm × 160 mm	940 mm × 460 mm × 160 mm	1.170 mm × 480 mm × 160 mm	1.400 mm × 500 mm × 160 mm	1.630 mm × 530 mm × 160 mm
senkrechte Leiterhöhe	0.66 m	0.87 m	1.09 m	1.3 m	1.52 m
untere, äußere Breite	0.43 m	0.45 m	0.48 m	0.5 m	0.52 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.