



# Skymaster X

Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.

## Produktbeschreibung

- Wandelbar für anspruchsvolle Aufgaben mit dem Plus an Sicherheit.
- Treppengängig einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Eine starre Verbindung.
- Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 41536-41540.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingnähter Befestigungslasche.
- Optimale Anbindung der Führungsbeschläge durch holmumfassende Konstruktion.
- Abhebesicherung und Führungsbeschläge sind dank Verschraubung austauschbar.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

|              |             |
|--------------|-------------|
| Belastung    | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur       |
| Garantie     | 10 Jahre    |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Material                          | Aluminium           |
| Normen                            | EN 131 professional |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung  | gebördelt           |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 265 mm              |
| Sprossen-/Stufenart               | geriffelt           |
| Starre Verbindung                 | einseitig           |
| Stufentiefe                       | 30 mm               |
| Zertifizierung                    | TÜV Süd             |

## Produktvarianten

|                                                             | 41536                            | 41537                            | 41538                            | 41539                            | 41540                            | 41542                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter                         | 5 m                              | 5.8 m                            | 6.65 m                           | 7.45 m                           | 7.7 m                            | 9.35 m                           |
| Breite Quertraverse                                         | 0.8 m                            | 0.9 m                            | 1 m                              | 1.1 m                            | 1.1 m                            | 1.2 m                            |
| Gewicht                                                     | 13.8 kg                          | 15 kg                            | 17.5 kg                          | 20 kg                            | 25.2 kg                          | 30.1 kg                          |
| Holmhöhe                                                    | 68 mm                            | 68 mm                            | 73 mm                            | 85 mm                            | 85 mm                            | 98 mm                            |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter                         | 4.1 m                            | 5 m                              | 5.8 m                            | 6.7 m                            | 6.9 m                            | 8.6 m                            |
| Leiterlänge, eingefahren                                    | 1.9 m                            | 2.2 m                            | 2.45 m                           | 2.7 m                            | 3 m                              | 3.55 m                           |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehtr mit Aufsteckteil | 3 m                              | 3.6 m                            | 4.1 m                            | 4.7 m                            | 4.95 m                           | 6.1 m                            |
| Sprossenanzahl                                              | 3 × 6                            | 3 × 7                            | 3 × 8                            | 3 × 9                            | 3 × 10                           | 3 × 12                           |
| Transportabmessungen                                        | 1.880 mm ×<br>500 mm ×<br>180 mm | 2.160 mm ×<br>500 mm ×<br>180 mm | 2.440 mm ×<br>500 mm ×<br>200 mm | 2.730 mm ×<br>500 mm ×<br>200 mm | 3.010 mm ×<br>500 mm ×<br>210 mm | 3.590 mm ×<br>500 mm ×<br>230 mm |



|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                              | 41544                      |
| Arbeitshöhe als 3-tlg. Anlegeleiter                          | 10.4 m                     |
| Breite Quertraverse                                          | 1.2 m                      |
| Gewicht                                                      | 37.9 kg                    |
| Holmhöhe                                                     | 98 mm                      |
| Leiterlänge als 3-tlg. Anlegeleiter                          | 9.7 m                      |
| Leiterlänge, eingefahren                                     | 4.15 m                     |
| Länge als 2-tlg. Anlegeltr. und als Stehltr mit Aufsteckteil | 6.95 m                     |
| Sprossenanzahl                                               | 3 × 14                     |
| Transportabmessungen                                         | 4.140 mm × 500 mm × 230 mm |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

[zarges@zarges.de](mailto:zarges@zarges.de)

[www.zarges.com](http://www.zarges.com)

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.