



Multitec M

Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Produktbeschreibung

- Die kompakte Version mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis.
- Einsetzbar als Anlegeleiter, als beidseitig begehbare Stehleiter oder als praktisches Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377-42379 mit klappbarer Plattform aus Holz für den Einsatz als Arbeitspodest.
- Bestell-Nr. 42377 - 42379 sind mit zwei Quertraversen ausgestattet, Bestell-Nr. 42384 mit einer Quertraverse.
- Äußere Breite des Leiterkörpers: 350 mm.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



Hinweise und Besonderheiten

Bestell-Nr. 42384 darf nicht als Arbeitspodest und Anlegeleiter mit Wandabstützung eingesetzt werden.

Produkteigenschaften

Belastung max. 150 kg	Beschichtung natur	Garantie 10 Jahre	Material Aluminium	Normen EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



42377	42378	42384
Arbeitshöhe 4.45 m	Arbeitshöhe 5 m	Arbeitshöhe 5.5 m
Gewicht 16.2 kg	Gewicht 19 kg	Gewicht 15.5 kg
Holmhöhe 59 mm	Holmhöhe 59 mm	Holmhöhe 59 mm
Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m	Höhe als Arbeitsbühne 0.99 m	Länge als Anlegeleiter 4.74 m
Länge als Anlegeleiter 3.62 m	Länge als Anlegeleiter 4.19 m	Länge als Stehleiter 2.41 m
Länge als Arbeitsbühne 1.55 m	Länge als Arbeitsbühne 2.11 m	Maße, zusammengeklappt 1,3m × 0,9m × 0,26m
Länge als Stehleiter 1.85 m	Länge als Stehleiter 2.13 m	Sprossenanzahl 4 × 4
Maße, zusammengeklappt 1,02m × 0,75m × 0,26m	Maße, zusammengeklappt 1,22m × 0,8m × 0,26m	Transportabmessungen 1.310 mm × 360 mm × 270 mm
Sprossenanzahl 4 × 3	Sprossenanzahl 2 × 3 + 2 × 4	senkrechte Leiterhöhe 2.3 m
Transportabmessungen 1.030 mm × 360 mm × 270 mm	Transportabmessungen 1.230 mm × 350 mm × 270 mm	untere, äußere Breite 0.9 m
senkrechte Leiterhöhe 1.75 m	senkrechte Leiterhöhe 2 m	
untere, äußere Breite 0.75 m	untere, äußere Breite 0.8 m	
Artikel-Nr. 42379		



Arbeitshöhe

5.5 m

Gewicht

22.2 kg

Holmhöhe

61 mm

Höhe als Arbeitsbühne

0.99 m

Länge als Anlegeleiter

4.74 m

Länge als Arbeitsbühne

2.67 m

Länge als Stehleiter

2.41 m

Maße, zusammengeklappt

1,5m × 0,9m × 0,26m

Sprossenanzahl

2 × 3 + 2 × 5

Transportabmessungen

1.510 mm × 350 mm × 270 mm

senkrechte Leiterhöhe

2.3 m

untere, äußere Breite

0.9 m