



Variomax V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem.
- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk.
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3).
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Produkteigenschaften

Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	41934	41383	41384	41385
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	3.85 m	5 m	6.05 m	7.1 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	2.75 m	3.35 m	3.85 m	4.4 m
Gewicht	9 kg	15 kg	18 kg	22 kg
Länge als Anlegeleiter	2.97 m	4.2 m	5.3 m	6.4 m
Maße, zusammengeklappt	0,97m × 0,5m × 0,21m	1,3m × 0,64m × 0,21m	1,58m × 0,71m × 0,21m	1,86m × 0,78m × 0,21m
Sprossenanzahl	4 × 3	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Transportabmessungen	970 mm × 500 mm × 210 mm	1.310 mm × ca. 640 mm × 210 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 210 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	1.45 m	2 m	2.54 m	3.1 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 14.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.