



Variotec V

Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

Produktbeschreibung

- Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.
- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar.
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar.
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1.
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.

Produkteigenschaften



Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre
Holmhöhe	60 mm
Holmhöhe	70 mm
Holmhöhe	60mm / 70mm
Material	Aluminium
Normen	EN 131-4
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung	gebördelt
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	265 mm
Sprossen-/Stufenart	geriffelt
Stufentiefe	30 mm
Zertifizierung	TÜV Süd

Produktvarianten

	42437	42438	42439
Arbeitshöhe als Anlegeleiter	4.95 m	6.05 m	7.1 m
Arbeitshöhe als Stehleiter	3.4 m	3.9 m	4.4 m
Gewicht	15 kg	18 kg	22 kg
Länge als Anlegeleiter	4.17 m	5.29 m	6.4 m
Maße, zusammengeklappt	1,3m × 0,64m × 0,21m	1,58m × 0,71m × 0,21m	1,86m × 0,78m × 0,21m
Sprossenanzahl	4 × 4	4 × 5	4 × 6
Transportabmessungen	1.310 mm × ca. 640 mm × 200 mm	1.580 mm × ca. 710 mm × 200 mm	1.860 mm × ca. 780 mm × 210 mm
senkr. Höhe als Stehleiter	2.2 m	2.7 m	3.09 m



ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 5.4.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.