



## Vario B

Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion  
für sicheren Stand in großen Höhen.

### Produktbeschreibung

- Treppengängige Mehrzweckleiter mit Ausziehfunktion für sicheren Stand in großen Höhen.
- Ideal für Arbeiten auf Treppen, in Sporthallen, Sälen usw.
- Bequem und präzise von Sprosse zu Sprosse im Raster von 280 mm höhenverstellbar.
- Sichere Arretierung durch Haken mit Abhebesicherung.
- 2 stabile Quertraversen für breite Standbasis.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Stabile, verschraubte Beschläge aus Strangpressprofilen.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.



### Hinweise und Besonderheiten

Optimal für den Einsatz auf Treppen durch beidseitige Höhenverstellung von Sprosse zu Sprosse.  
Entspricht der Norm EN 131 professional.

### Produkteigenschaften



Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd</b>	

## Produktvarianten

Artikel-Nr. <b>41322</b>	Artikel-Nr. <b>41323</b>	Artikel-Nr. <b>41324</b>
Arbeitshöhe <b>5.15 m</b>	Arbeitshöhe <b>6 m</b>	Arbeitshöhe <b>7 m</b>
Ausladung <b>2.3 m</b>	Ausladung <b>2.7 m</b>	Ausladung <b>3.3 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.9 m</b>	Breite Quertraverse <b>1 m</b>
Gewicht <b>22.2 kg</b>	Gewicht <b>27.3 kg</b>	Gewicht <b>31.4 kg</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>73 mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>4.05 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>4.95 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>6.05 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>2.4 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.01 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>3.57 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



**4 × 8**

Transportabmessungen

**2.387 mm × 426 mm × 258 mm**

**4 × 10**

Transportabmessungen

**2.997 mm × 426 mm × 306 mm**

**4 × 12**

Transportabmessungen

**3.569 mm × 426 mm × 306 mm**