




# Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

## Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung <b>max. 150 kg</b>	Beschichtung <b>natur</b>	Garantie <b>10 Jahre</b>	Material <b>Aluminium</b>	Normen <b>EN 131 professional</b>
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung <b>gebördelt</b>	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht <b>265 mm</b>	Sprossen-/Stufenart <b>geriffelt</b>	Stufentiefe <b>30 mm</b>	

## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
-------------	-------------	-------------



<b>42566</b>	<b>42568</b>	<b>42570</b>
Arbeitshöhe <b>3.8 m</b>	Arbeitshöhe <b>4.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>5.7 m</b>
Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.8 m</b>	Breite Quertraverse <b>0.9 m</b>
Gewicht <b>7.9 kg</b>	Gewicht <b>10.1 kg</b>	Gewicht <b>12.8 kg</b>
Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>	Holmhöhe <b>58 mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>2.98 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>4.1 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>4.94 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>1.86 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.42 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>2.98 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 x 6</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 8</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 10</b>
Transportabmessungen <b>1.860 mm x 420 mm x 125 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.420 mm x 420 mm x 125 mm</b>	Transportabmessungen <b>2.980 mm x 420 mm x 125 mm</b>
senkr. Höhe als Stehleiter <b>1.75 m</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>2.27 m</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>2.8 m</b>
Artikel-Nr. <b>42572</b>	Artikel-Nr. <b>42574</b>	Artikel-Nr. <b>42576</b>
Arbeitshöhe <b>6.8 m</b>	Arbeitshöhe <b>7.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>9 m</b>
Breite Quertraverse <b>1 m</b>	Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>	Breite Quertraverse <b>1.2 m</b>
Gewicht <b>15.3 kg</b>	Gewicht <b>20.2 kg</b>	Gewicht <b>22 kg</b>



Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>85 mm</b>	Holmhöhe <b>98 mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>6.06 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>7.19 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>8.31 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>3.54 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>4.1 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>4.67 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 x 12</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 14</b>	Sprossenanzahl <b>2 x 16</b>
Transportabmessungen <b>3.540 mm x 420 mm x 135 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.110 mm x 420 mm x 140 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.670 mm x 420 mm x 150 mm</b>
senkr. Höhe als Stehleiter <b>3.33 m</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>3.86 m</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>4.39 m</b>