



# Combimaster Plus X

Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.

## Produktbeschreibung

- Zwei Leitern in einem: Steh- und Schiebeleiter in Kombination für sicheren Stand.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbarer Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.



## Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

## Produkteigenschaften

Belastung	Beschichtung	Garantie	Material	Normen
<b>max. 150 kg</b>	<b>natur</b>	<b>10 Jahre</b>	<b>Aluminium</b>	<b>EN 131 professional</b>
<b>Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt</b>	<b>Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 265 mm</b>	<b>Sprossen-/Stufenart geriffelt</b>	<b>Stufentiefe 30 mm</b>	<b>certification-mark-pf TÜV Süd</b>



## Produktvarianten

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>42566</b>	<b>42568</b>	<b>42570</b>
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe	Arbeitshöhe
<b>3.8 m</b>	<b>4.9 m</b>	<b>5.7 m</b>
Breite Quertraverse	Breite Quertraverse	Breite Quertraverse
<b>0.8 m</b>	<b>0.8 m</b>	<b>0.9 m</b>
Gewicht	Gewicht	Gewicht
<b>7.9 kg</b>	<b>10.1 kg</b>	<b>12.8 kg</b>
Holmhöhe	Holmhöhe	Holmhöhe
<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>	<b>58 mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren	Leiterlänge, ausgefahren
<b>2.98 m</b>	<b>4.1 m</b>	<b>4.94 m</b>
Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren	Leiterlänge, eingefahren
<b>1.86 m</b>	<b>2.42 m</b>	<b>2.98 m</b>
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
<b>2 × 6</b>	<b>2 × 8</b>	<b>2 × 10</b>
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
<b>1.860 mm × 420 mm × 125 mm</b>	<b>2.420 mm × 420 mm × 125 mm</b>	<b>2.980 mm × 420 mm × 125 mm</b>
senkr. Höhe als Stehleiter	senkr. Höhe als Stehleiter	senkr. Höhe als Stehleiter
<b>1.75 m</b>	<b>2.27 m</b>	<b>2.8 m</b>
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
<b>42572</b>	<b>42574</b>	<b>42576</b>



Arbeitshöhe <b>6.8 m</b>	Arbeitshöhe <b>7.9 m</b>	Arbeitshöhe <b>9 m</b>
Breite Quertraverse <b>1 m</b>	Breite Quertraverse <b>1.1 m</b>	Breite Quertraverse <b>1.2 m</b>
Gewicht <b>15.3 kg</b>	Gewicht <b>20.2 kg</b>	Gewicht <b>22 kg</b>
Holmhöhe <b>73 mm</b>	Holmhöhe <b>85 mm</b>	Holmhöhe <b>98 mm</b>
Leiterlänge, ausgefahren <b>6.06 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>7.19 m</b>	Leiterlänge, ausgefahren <b>8.31 m</b>
Leiterlänge, eingefahren <b>3.54 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>4.1 m</b>	Leiterlänge, eingefahren <b>4.67 m</b>
Sprossenanzahl <b>2 × 12</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 14</b>	Sprossenanzahl <b>2 × 16</b>
Transportabmessungen <b>3.540 mm × 420 mm × 135 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.110 mm × 420 mm × 140 mm</b>	Transportabmessungen <b>4.670 mm × 420 mm × 150 mm</b>
senkr. Höhe als Stehleiter <b>3.33 m</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>3.86 m</b>	senkr. Höhe als Stehleiter <b>4.39 m</b>