Combimaster DX

Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.



Produktbeschreibung

- Preisgünstige Alternative für universellen Einsatz als Schiebe- und Stehleiter.
- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechtem Auftritt in Gebrauchsstellung.
- Einsetzbar als 2-teilige Schiebeleiter oder als beidseitig begehbare Leiter.
- Spreizsicherung durch hochfeste Gurtbänder aus Polyester mit eingenähter Befestigungslasche.
- Mit Querrohr für sicheres Stehen.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Holme und Führungsbeschläge aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Sicherheit.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.

Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Produkteigenschaften

Belastung **max. 150 kg**	Beschichtung **natur**	Garantie **10 Jahre**	Grundfläche **1,64 m × 0,89 m**	Material **Aluminium**
Normen	Sprossen-/Stufen-	Sprossen-/	Sprossen-/Stufenart	Stufentiefe

EN 131 professional	Holm-Verbindung **gebördelt**	Stufenabstand senkrecht **265 mm**	**geriffelt**	**38 mm**

Produktvarianten

Artikel-Nr. **44868**	Artikel-Nr. **44870**	Artikel-Nr. **44872**
Arbeitshöhe **4.9 m**	Arbeitshöhe **5.7 m**	Arbeitshöhe **6.8 m**
Breite Quertraverse **0.89 m**	Breite Quertraverse **0.9 m**	Breite Quertraverse **1 m**
Gewicht **10 kg**	Gewicht **12.3 kg**	Gewicht **15.3 kg**
Holmhöhe **58 mm**	Holmhöhe **68 mm**	Holmhöhe **73 mm**
Leiterlänge, ausgefahren **3.82 m**	Leiterlänge, ausgefahren **4.94 m**	Leiterlänge, ausgefahren **6.06 m**
Leiterlänge, eingefahren **2.4 m**	Leiterlänge, eingefahren **2.98 m**	Leiterlänge, eingefahren **3.54 m**
Sprossenanzahl **2 × 8**	Sprossenanzahl **2 × 10**	Sprossenanzahl **2 × 12**
Transportabmessungen **2.400 mm × 420 mm × 120 mm** senkr. Höhe als Stehleiter	Transportabmessungen **2.970 mm × 430 mm × 120 mm** senkr. Höhe als Stehleiter	Transportabmessungen **3.530 mm × 430 mm × 130 mm** senkr. Höhe als Stehleiter

2.25 m	2.81 m	3.33 m
Artikel-Nr. **44874**		
Arbeitshöhe **7.6 m**		
Breite Quertraverse **1.1 m**		
Gewicht **18.2 kg**		
Holmhöhe **85 mm**		
Leiterlänge, ausgefahren **6.9 m**		
Leiterlänge, eingefahren **4.1 m**		
Sprossenanzahl **2 × 14**		
Transportabmessungen **4.090 mm × 430 mm × 135 mm**		
senkr. Höhe als Stehleiter **3.86 m**		