# Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

## Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittflächen.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.

## Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

## Produkteigenschaften

| Belastung | Garantie | Holmhöhe | Leiterbreite | Material |
|---|---|---|---|---|
| max. 150 kg | 10 Jahre | 110 mm | 340 mm | Aluminium |

| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | Sprossen-/Stufenart | Stufentiefe |
|---|---|---|---|
| gebördelt | 280 mm | geriffelt | 30 mm |

## Produktvarianten

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 40395 | 40396 | 41237 |
| Beschichtung | Beschichtung | Beschichtung |
| natur | natur | natur |
| Farbe | Farbe | Farbe |
| Alu, natur | Alu, natur | Alu, natur |
| Gewicht | Gewicht | Gewicht |
| 3.2 kg | 4.8 kg | 6.8 kg |
| Leiterlänge | Leiterlänge | Leiterlänge |
| 2 m | 2.8 m | 4.2 m |
| Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | Sprossenanzahl |
| 7 | 10 | 15 |
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| 2.000 mm × 340 mm × 110 mm | 2.800 mm × 340 mm × 110 mm | 4.200 mm × 340 mm × 110 mm |

| Artikel-Nr. | Artikel-Nr. | Artikel-Nr. |
|---|---|---|
| 40397 | 40398 | 40399 |
| Beschichtung | Beschichtung | Beschichtung |
| pulverbeschichtet | pulverbeschichtet | pulverbeschichtet |

| | | |
|---|---|---|
| Farbe<br>**Kupferbraun** | Farbe<br>**Kupferbraun** | Farbe<br>**Kupferbraun** |
| Gewicht<br>**3.2 kg** | Gewicht<br>**4.8 kg** | Gewicht<br>**6.8 kg** |
| Leiterlänge<br>**2 m** | Leiterlänge<br>**2.8 m** | Leiterlänge<br>**4.2 m** |
| Sprossenanzahl<br>**7** | Sprossenanzahl<br>**10** | Sprossenanzahl<br>**15** |
| Transportabmessungen<br>**2.000 mm × 340 mm × 110 mm** | Transportabmessungen<br>**2.800 mm × 340 mm × 110 mm** | Transportabmessungen<br>**4.200 mm × 340 mm × 110 mm** |
| Artikel-Nr.<br>**41391** | Artikel-Nr.<br>**41393** | Artikel-Nr.<br>**41235** |
| Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** | Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** | Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** |
| Farbe<br>**Ziegelrot** | Farbe<br>**Ziegelrot** | Farbe<br>**Ziegelrot** |
| Gewicht<br>**3.2 kg** | Gewicht<br>**4.8 kg** | Gewicht<br>**6.8 kg** |
| Leiterlänge<br>**2 m** | Leiterlänge<br>**2.8 m** | Leiterlänge<br>**4.2 m** |
| Sprossenanzahl<br>**7** | Sprossenanzahl<br>**10** | Sprossenanzahl<br>**15** |
| Transportabmessungen<br>**2.000 mm × 340 mm × 110 mm** | Transportabmessungen<br>**2.800 mm × 340 mm × 110 mm** | Transportabmessungen<br>**4.200 mm × 340 mm × 110 mm** |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.<br>**41392** | Artikel-Nr.<br>**41394** | Artikel-Nr.<br>**41236** |
| Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** | Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** | Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** |
| Farbe<br>**Braun** | Farbe<br>**Braun** | Farbe<br>**Braun** |
| Gewicht<br>**3.2 kg** | Gewicht<br>**4.8 kg** | Gewicht<br>**6.8 kg** |
| Leiterlänge<br>**2 m** | Leiterlänge<br>**2.8 m** | Leiterlänge<br>**4.2 m** |
| Sprossenanzahl<br>**7** | Sprossenanzahl<br>**10** | Sprossenanzahl<br>**15** |
| Transportabmessungen<br>**2.000 mm × 340 mm × 110 mm** | Transportabmessungen<br>**2.800 mm × 340 mm × 110 mm** | Transportabmessungen<br>**4.200 mm × 340 mm × 110 mm** |

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr.<br>**41395** | Artikel-Nr.<br>**41396** | Artikel-Nr.<br>**41397** |
| Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** | Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** | Beschichtung<br>**pulverbeschichtet** |
| Farbe<br>**Anthrazitgrau** | Farbe<br>**Anthrazitgrau** | Farbe<br>**Anthrazitgrau** |
| Gewicht<br>**3.2 kg** | Gewicht<br>**4.8 kg** | Gewicht<br>**6.8 kg** |
| Leiterlänge<br>**2 m** | Leiterlänge<br>**2.8 m** | Leiterlänge<br>**4.2 m** |
| Sprossenanzahl | Sprossenanzahl | Sprossenanzahl |

| 7 | 10 | 15 |
|---|---|---|
| Transportabmessungen | Transportabmessungen | Transportabmessungen |
| **2.000 mm × 340 mm × 110 mm** | **2.800 mm × 340 mm × 110 mm** | **4.200 mm × 340 mm × 110 mm** |