



Dachleitern

Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.

Produktbeschreibung

- Sicherer Aufstieg auf verschiedenen Dachneigungen durch hochstabile, stationäre Leiter mit außermittiger Sprossenanordnung.
- Trittsichere Vierkantsprossen mit 2 unterschiedlich geneigten Trittfächern.
- Stabile Holmprofile für 80 mm Sicherheitsabstand der Sprossen zur Dachoberfläche.
- Problemlose Abstimmung der Leiter auf die jeweilige Dachlänge.
- Außermittige Sprossenanordnung.
- Belastung max. 150 kg.
- Äußere Breite: 340 mm.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
- Sprossen aus Alu-Strangpressprofil für höchste Sicherheit.



Hinweise und Besonderheiten

Verbindungslaschen liegen serienmäßig jeder Dachleiter bei.

Produkteigenschaften



Belastung max. 150 kg	Garantie 10 Jahre	Holmhöhe 110 mm	Leiterbreite 340 mm	Material Aluminium
Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung gebördelt	Sprossen-/Stufenabstand senkrecht 280 mm	Sprossen-/Stufenart geriffelt	Stufentiefe 30 mm	

Produktvarianten

Artikel-Nr. 40395	Artikel-Nr. 40396	Artikel-Nr. 41237
Beschichtung natur	Beschichtung natur	Beschichtung natur
Farbe Alu, natur	Farbe Alu, natur	Farbe Alu, natur
Gewicht 3.2 kg	Gewicht 4.8 kg	Gewicht 6.8 kg
Leiterlänge 2 m	Leiterlänge 2.8 m	Leiterlänge 4.2 m
Sprossenanzahl 7	Sprossenanzahl 10	Sprossenanzahl 15
Transportabmessungen 2.000 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 2.800 mm × 340 mm × 110 mm	Transportabmessungen 4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Artikel-Nr. 40397	Artikel-Nr. 40398	Artikel-Nr. 40399
Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet	Beschichtung pulverbeschichtet



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/dachleitern>



Farbe	Farbe	Farbe
Kupferbraun	Kupferbraun	Kupferbraun
Gewicht	Gewicht	Gewicht
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2 m	2.8 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	10	15
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm
Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41391	41393	41235
Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung
pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Farbe	Farbe
Ziegelrot	Ziegelrot	Ziegelrot
Gewicht	Gewicht	Gewicht
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2 m	2.8 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	10	15
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/dachleitern>



Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41392	41394	41236
Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung
pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Farbe	Farbe
Braun	Braun	Braun
Gewicht	Gewicht	Gewicht
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2 m	2.8 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl
7	10	15
Transportabmessungen	Transportabmessungen	Transportabmessungen
2.000 mm × 340 mm × 110 mm	2.800 mm × 340 mm × 110 mm	4.200 mm × 340 mm × 110 mm

Artikel-Nr.	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
41395	41396	41397
Beschichtung	Beschichtung	Beschichtung
pulverbeschichtet	pulverbeschichtet	pulverbeschichtet
Farbe	Farbe	Farbe
Anthrazitgrau	Anthrazitgrau	Anthrazitgrau
Gewicht	Gewicht	Gewicht
3.2 kg	4.8 kg	6.8 kg
Leiterlänge	Leiterlänge	Leiterlänge
2 m	2.8 m	4.2 m
Sprossenanzahl	Sprossenanzahl	Sprossenanzahl



ZARGES

Weitere Informationen zum Produkt, Zubehör und Ersatzteilen:

<https://www.zarges.com/de/produkte/dachleitern>



7

Transportabmessungen

2.000 mm × 340 mm × 110 mm

10

Transportabmessungen

2.800 mm × 340 mm × 110 mm

15

Transportabmessungen

4.200 mm × 340 mm × 110 mm