DATENBLATT

Sicherheitsdachhaken gem. DIN EN 517

PRODUKTBESCHREIBUNG

- Zur Befestigung sind mindestens zwei Sicherheitsdachhaken in versetzter Anordnung erforderlich. Bei Leitern bis 4,20 m Länge werden zwei tragende Sicherheitsdachhaken benötigt.
- Für jedes weitere Leiterteil mit 2,00 m bzw. 2,80 m Länge wird ein weiterer Haken, mit 4,20 m Länge werden zwei weitere Haken benötigt.



HINWEISE UND BESONDERHEITEN

Tragende Sicherheitsdachhaken sind mittig auf den Sparren anzubringen. Kleinster Sparrenumfang: 60 x 80 mm.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Eigenschaft	Wert
Garantie	Gesetzliche Gewährleistung

PRODUKTVARIANTEN

	40969	40490	40970	40967	41399
Ausführung	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- und Falzziegel	für Pfannen- un Falzziegel
Farbe	Stahl, verzinkt	Kupferbraun	Ziegelrot	Braun	Anthrazitgrau
Gewicht	1.2 kg	1.1 kg	1.2 kg	1.2 kg	1.2 kg

	40969	40490	40970	40967	41399
Material	Stahl, verzinkt	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichte
Transportabmessungen	450 mm × 210 mm × 30 mm	430 mm × 200 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 210 mm × 30 mm	450 mm × 200 m × 30 mm

	40492	41387	41388	41389
Ausführung	für Biberziegel	für Biberziegel	für Biberziegel	für Biberziegel
Farbe	Kupferbraun	Ziegelrot	Braun	Anthrazitgrau
Gewicht	1.2 kg	1 kg	1 kg	1 kg
Material	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.	Stahl, pulverbeschichtet.
Transportabmessungen	430 mm × 200 mm × 30 mm	420 mm × 200 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm	430 mm × 190 mm × 30 mm

ZARGES GMBH
Zargesstraße 7
82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100
Fax: +49 (0)881-687-500
zarges@zarges.de

www.zarges.com
Stand 11.11.2026
Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.