



Plazamax P

Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.

Produktbeschreibung

- Die bewährte Steiglösung mit kompakten Abmessungen im geklappten Zustand und sicherem Stand durch komfortablen Gummibelag.
- Sicherheitsbügel mit praktischer Ablageschale bei 3-stufiger Variante optional, bei 4- bzw. 5-stufiger Variante serienmäßig angebracht.
- Große Standfläche: 230 x 360 mm.
- Trittstufen für sicheren und komfortablen Stand, mit Gummibelag.
- Besonders kompakt zusammenklappbar.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.
 Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

Ablageschale	Kunststoff
Belastung	max. 150 kg
Beschichtung	natur
Garantie	10 Jahre



Holmhöhe	70 mm
Material	Aluminium
Normen	EN 14183
Plattformbreite	360 mm
Plattformlänge	230 mm
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht	250 mm
Sprossen-/Stufenart	mit rutschfestem Gummibelag
Stufentiefe	230 mm

Produktvarianten

	41927	41923	41928	41926	41925
Arbeitshöhe	2.45 m	2.7 m	2.7 m	2.9 m	3.15 m
Gewicht	3.9 kg	6.6 kg	8.4 kg	10.6 kg	12.8 kg
Plattformhöhe	0.45 m	0.7 m	0.7 m	0.9 m	1.15 m
Sicherheitsbügel	nein	nein	ja	ja	ja
Stufenanzahl einschl. Plattform	2	3	3	4	5
Transportabmessungen	560 mm × 500 mm × 90 mm	1.140 mm × 560 mm × 80 mm	1.140 mm × 570 mm × 130 mm	1.450 mm × 580 mm × 140 mm	1.760 mm × 580 mm × 140 mm
untere, äußere Breite	0.48 m	0.56 m	0.56 m	0.57 m	0.6 m

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7

82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 14.5.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.