



Plazatec P

Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.

Produktbeschreibung

- Die schnelle und flexible Lösung, die für den Transport platzsparend zusammengeklappt werden kann.
- Minimaler Platzbedarf bei Ruhestellung und Transport.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche.
- Rutschsichere, geriffelte Aluminiumstufen.
- Bequemes und sicheres Arbeiten durch große Standfläche (Stufenbreite 360 mm, Stufentiefe 230 mm).
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität.
- Holmenden mit Kunststoff-Abschlüssen.



Hinweise und Besonderheiten

Kompaktes Packmaß für Transport und Lagerung.

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Belastung max. 150 kg | Beschichtung natur | Garantie 10 Jahre | Holmhöhe 70 mm | Material Aluminium |
| Normen EN 14 183 | Plattformbreite 360 mm | Plattformlänge 600 mm | Sicherheitsbügel Ja | Sprossen-/ Ja |



| | | | | |
|---|------------------------------|--|------|--|
| EN 14183 | 360 mm | 230 mm | nein | Stufenabstand senkrecht 250 mm |
| Sprossen-/Stufenart geriffelt | Stufentiefe 230 mm | untere, äußere Breite 0.48 m | | |

Produktvarianten

| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. 41920 | Artikel-Nr. 41921 |
| Arbeitshöhe 2.45 m | Arbeitshöhe 2.67 m |
| Gewicht 3.9 kg | Gewicht 6.6 kg |
| Plattformhöhe 0.45 m | Plattformhöhe 0.67 m |
| Stufenanzahl einschl. Plattform 2 | Stufenanzahl einschl. Plattform 3 |
| Transportabmessungen 560 mm × 490 mm × 80 mm | Transportabmessungen 780 mm × 490 mm × 80 mm |