



AMA P

Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.

Produktbeschreibung

- Die Modullösung für den flexiblen oder stationären Einsatz: vom Tritt ausbaubar bis zur kompletten Arbeitsbühne in verschiedenen Höhen.
- Modularer Aufbau für jederzeit veränder- und erweiterbare Konfigurationen – ob mobil oder als stationärer Laufsteg.
- Geringes Eigengewicht für schnelle und komfortable Handhabung.
- Extrem robuste, verwindungssteife, korrosionsfeste Leichtmetall-Gesamtkonstruktion.
- Als zweistufiges Grundmodul mit bis zu drei Anbaustufen für den mobilen Einsatz geeignet.
- Vielfältiges Zubehör für den stationären und mobilen Einsatz.
- Anbaumodule in vier unterschiedlichen Höhen.
- Bequeme und sichere Stufen (555 x 250 mm) aus Alu-Riffelblech.



Hinweise und Besonderheiten

Entspricht der Norm EN 14 183.

Produkteigenschaften

| | |
|--------------|-------------|
| Belastung | max. 150 kg |
| Beschichtung | natur |



| | |
|-----------------------------------|------------|
| Garantie | 10 Jahre |
| Material | Aluminium |
| Normen | EN 14183 |
| Plattformbreite | 555 mm |
| Plattformlänge | 250 mm |
| Sprossen-/Stufen-Holm-Verbindung | geschweißt |
| Sprossen-/Stufenabstand senkrecht | 200 mm |
| Sprossen-/Stufenart | geriffelt |
| Stufentiefe | 250 mm |

Produktvarianten

| | 40261 | 40260 | 40262 | 40263 | 40264 | 40265 |
|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Arbeitshöhe | 2.2 m | 2.4 m | 2.4 m | 2.6 m | 2.8 m | 2.99 m |
| Gewicht | 2.9 kg | 4.8 kg | 3.9 kg | 4.4 kg | 4.8 kg | 5.5 kg |
| Module,einzeln | Modul A | Modul B | Modul C | Modul D | Modul E | Modul F |
| Modulkombination | A | B | B + C | B + D | B + D + E | B + D + E + F |
| Plattformhöhe | 0.2 m | 0.4 m | 0.4 m | 0.6 m | 0.8 m | 0.99 m |
| Transportabmessungen | 580 mm × 290 mm × 200 mm | 620 mm × 550 mm × 400 mm | 610 mm × 280 mm × 380 mm | 630 mm × 290 mm × 590 mm | 660 mm × 290 mm × 790 mm | 690 mm × 290 mm × 980 mm |
| gesamte Podesttiefe | 0.3 m | 0.55 m | 0.8 m | 0.8 m | 1.05 m | 1.3 m |
| max. Gesamtgewicht | 2.9 kg | 4.8 kg | 8.7 kg | 9.2 kg | 14 kg | 19.5 kg |

ZARGES GmbH

Zargesstraße 7
 82362 Weilheim

Tel: +49 (0)881-687-100

Fax: +49 (0)881-687-500

zarges@zarges.de

www.zarges.com

Stand 28.6.2026

Änderungen oder Irrtümer vorbehalten.